

Datum: 20.05.2024

Vrtalnik za suho in mokro vrtanje DUSS DIA 303 W



(slika je simbolična)

Kategorija: [Vrtalniki za suho in mokro vrtanje DUSS](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **2.613,24 €**

Cena s popustom z DDV: **2.090,59 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.713,60 €**

ali od 53,60 € / mesec

[Izračunaj obrok](#) 

 **leanpay**

Obrestno financiranje

- 150 € + **53,60 €** x 48 mesecev
- 150 € + **68,73 €** x 36 mesecev
- 150 € + **99,08 €** x 24 mesecev
- 150 € + **190,33 €** x 12 mesecev

Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.

[Več informacij Preveri svoj limit](#)

Kratek opis

Vrtalnik za suho in mokro vrtanje DUSS DIA 303 W je primeren za vrtanje v armirani beton, granit, marmor, peščenjak, naravni kamen, zidove, apeno opeko, poroton, plastične materiale in les. Dodatno je možno kupiti stojalo za mokro vrtanje, odvisno od mokrega ali suhega materiala. Možno je ročno vrtanje ali vrtanje s stojalom za vrtanje BST v kanalizacijske cevi.

Pogosta uporaba za elektroinštalacije, plinske, vodovodne in ogrevalne sisteme, hišne inštalacije in klimatske naprave, obnova starih objektov, nizke in visokogradnje, gradnja cest in urejanje okolice.

- Ogromno območje vrtanja, ročno diamantno središčno vrtanje do dia. 300 mm
- Učinkovita zmogljivost vrtanja, še posebej pri vrtanju srednjih do velikih premerov
- Udobno delo tudi v zaprtih prostorih, po lestvi ali tudi nad glavo, zahvaljujoč kompaktni kotni zasnovi in dolžini stroja le 39 cm
- Pozicioniranje s hitrim centriranjem, ki prihrani čas
- Sistem za hitro sprostitvev za hitro menjavo vrtalnih svedrov in odstranjevanje vrtalne sredice
- Varnostna sklopka s sistemom proti blokiranju
- Izjemno učinkovito odsesavanje prahu med suhim vrtanjem
- Natančna predizbira in stalni nadzor pretoka vode
- Natančno merjenje, ki varčuje z vodo
- Privit pomožni ročaj za neutrujajočo držo, ki prihrani hrbet pri vrtanju navzdol
- LED zaslon za spremljanje delovanja in načrtovanje servisiranja
- Hiter prehod z ročnega na stoječe vrtanje
- Elektronski za konstanten nadzor hitrosti
- Hitrost brezstopenjsko nastavljiva z nastavitvenim gumbom
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon

Tehnične Specifikacije

Teža	6,4 kg
Vrtljaji motorja	360/680/1270 vrt/min
Priklop	G 1/2"
Nazivna moč (PRP)	2000 W
Področje vrtanja z diamantnim svedrom, ročno, suho	dia. 52 - 300 mm
Področje vrtanja z LS svedrom v plastiko, ročno, suho	dia. 40 - 322 mm
Področje vrtanja z LS svedrom v plastiko, s stojalom za vrtanje BS, suho	dia. 40 - 202 mm
Področje vrtanja z LS svedrom v plastiko, s stojalom za vrtanje BST, suho	dia. 40 - 257 mm
Področje vrtanja z LB svedrom v les, ročno, suho	dia. 42 - 322 mm
Področje vrtanja z LB svedrom v les, s stojalom za vrtanje BS, suho	dia. 42 - 202 mm
Področje vrtanja z LB svedrom v les, s stojalom za vrtanje BST, suho	dia. 42 - 182 mm
Območje vrtanja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtanje BS, mokro	dia. 32 - 202 mm
Območje vrtanja z diamantnim svedrom v betonsko cev, ročno, mokro	do dia. 300 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
