Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026

Atlas Copco XAS 58-7 G dizelski kompresor



Kategorija: Mobilni zračni kompresorji (7-12 bar)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

ATLAS COPCO XAS 58-7 G DIZELSKI KOMPRESOR je zmogljiva in kompaktna naprava, ki zagotavlja 3 m³/min zraka pri delovnem tlaku 7 barov. Opremljen je z zanesljivim Atlas Copco vijačnim elementom, Kubota motorjem z močjo 33 kW in vgrajenim generatorjem 6 kVA, ta kompresor je idealen za različne gradbene uporabe. Značilna je HARDHAT zaščitna kapa, odporna na udarce, antikorozijska ohišje in šasija ter napredni XC 2003 krmilnik. Na voljo so dodatne možnosti, kot so aftercooler, nauljivač zraka in FleetLink sistem za spremljanje.

Atlas Copco XAS 58-7 G Dizelski Kompresor

Atlas Copco XAS 58-7 G je vrhunski dizelski kompresor zasnovan za zahtevne gradbene aplikacije. Ta kompakten in zmogljiv aparat nudi impresivne zmogljivosti z vrsto inovativnih lastnosti.

Ključne značilnosti

• Zmogljiv Kubota motor moči 33 kW
• Izhodni kapaciteta 3 m³/min pri 7 barih tlaka
• Vgrajen generator moči 6 kVA
• HARDHAT pokrov odporen na udarce
• Antikorozijska šasija in ohišje
• XC 2003 krmilnik z napredno diagnostiko

Prednosti

• Visoka učinkovitost in zanesljivost
• Kompaktna in lahko prenosljiva konstrukcija
• Večnamenska uporaba v gradbeništvu
• Enostavno vzdrževanje in dolga življenjska doba
• Možnost sočasne povezave do 3 porabnikov

Dodatne možnosti

XAS 58-7 G je možno dodatno opremiti z aftercoolerjem in separatorjem vode za sušenje zraka, kar ga naredi idealnega za peskanje. Prav tako je na voljo nauljevalnik zraka za direktno mazanje orodij, kot tudi FleetLink sistem za daljinsko spremljanje delovanja stroja.

PACE tehnologija

Kot možnost je na voljo inovativna PACE tehnologija, ki omogoča pametno nastavitev delovnega tlaka. Ta lastnost bistveno povečuje vsestranskost kompresorja, saj omogoča njegovo uporabo v različnih aplikacijah z enostavnim nastavljanjem tlaka v korakih po 0,1 bara.

HardHat® dizajn

Edinstven HardHat® pokrov ne le da daje kompresorju prepoznaven videz, temveč zagotavlja dolgotrajno zaščito pred poškodbami in korozijo. Izdelan iz lahkega, a izjemno trpežnega materiala, HardHat® dizajn zagotavlja, da bo vaš kompresor izgledal kot nov tudi po letih intenzivne uporabe.

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	Stopnja V
Število cilindrov	3
Servisni intervali	250 h
Dimenzije s podvozjem	2292 x 1350 x 1400 mm
Moč motorja	18,5 kw
Napetost	230/400
Delovni tlak	7 bar
Pretok zraka	3 m³/min
Teža delovnega stroja	749 kg
Model motorja	D1105
Moč alternatorja	6 kVA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€