



Bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™ Profesionalni bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™ je vrhunska rešitev za zahtevna rezalna dela v gradbeništvu, cestnih delih in reševalnih operacijah. Z močjo 3,9 kW in maksimalno hitrostjo 9.300 vrt/min zagotavlja izjemno zmogljivost za rezanje različnih materialov.Ključne značilnostilzboljšana učinkovitost motorja: Več moči brez povečane porabe goriva s nadpovprečnim razmerjem moči in težeČistejše delovanje: Napredna zasnova motorja zmanjšuje emisije ogljikovodikov za 25 % v primerjavi s prejšnjo različico, kar omogoča čistejše delovanje tudi v zaprtih prostorihEnostavno napenjanje jermena: Polavtomatski SmartTension sistem zmanjšuje tveganje premajhne in prevelike napetostilzjemno nizke vibracije: Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja delovanjaDolgi servisni intervali: Močan jermen Poly-V, vzdrževanja prost zaganjalni sistem DuraStarter™ in učinkovit filter Active Air Filtration™Robustna rezalna roka: Novo zasnovano ohišje motorja iz litega magnezija z trijnim vijaknim spojem za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togostEnostaven zagon: Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema ter dekompresijski ventil omogočajo enostaven zagonNadzor prahu: Komplet za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom za natančno kontrolo količine vode in zmanjšanje brozgeUporabaRezalnik je idealen za rezanje asfalta, gradbenih blokov, robnikov, tlakovcev, litega betona, zakopanega betona, kabelskih jarkov ter rezanje v tleh in stenah. Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten in tal, medtem ko je rezalnik primeren tudi za reševalne operacije.Tehnični podatki: Premer rezalne plošče 350 mm, največja globina reza 125 mm, teža 11,2 kg, hladilna tekočina s mokrim režimom.

Bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™
Profesionalni bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™ je vrhunska rešitev za zahtevna rezalna dela v gradbeništvu, cestnih delih in reševalnih operacijah. Z močjo 3,9 kW in maksimalno hitrostjo 9.300 vrt/min zagotavlja izjemno zmogljivost za rezanje različnih materialov.

Ključne značilnosti

- **Izboljšana učinkovitost motorja:** Več moči brez povečane porabe goriva s nadpovprečnim razmerjem moči in teže
- **Čistejše delovanje:** Napredna zasnova motorja zmanjšuje emisije ogljikovodikov za 25 % v primerjavi s prejšnjo različico, kar omogoča čistejše delovanje tudi v zaprtih prostorih
- **Enostavno napenjanje jermena:** Polavtomatski SmartTension sistem zmanjšuje tveganje premajhne in prevelike napetosti
- **Izjemno nizke vibracije:** Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja delovanja
- **Dolgi servisni intervali:** Močan jermen Poly-V, vzdrževanja prost zaganjalni sistem DuraStarter™ in učinkovit filter Active Air Filtration™
- **Robustna rezalna roka:** Novo zasnovano ohišje motorja iz litega magnezija z trijnim vijaknim spojem za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
- **Enostaven zagon:** Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema ter dekompresijski ventil omogočajo enostaven zagon
- **Nadzor prahu:** Komplet za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom za natančno kontrolo količine vode in zmanjšanje brozge

Uporaba

Rezalnik je idealen za rezanje asfalta, gradbenih blokov, robnikov, tlakovcev, litega betona, zakopanega betona, kabelskih jarkov ter rezanje v tleh in stenah. Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten in tal, medtem ko je rezalnik primeren tudi za reševalne operacije.
Tehnični podatki: Premer rezalne plošče 350 mm, največja globina reza 125 mm, teža 11,2 kg, hladilna tekočina s mokrim režimom.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	2 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2,1 m/s²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	15,600 g
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	101 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	115 dB(A)
Širina velikosti izdelka	225 mm / 8.86 in
Širina embalaže	260 mm
Višina velikosti izdelka	16.89 in / 429 mm
Višina embalaže	482 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V)	711 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	30.27 in / 769 mm
Dolžina embalaže	780 mm
Moč motorja	3.9 kw
Teža	11.2 kg / 24.7 lbs
Max. globina reza	125 mm
Premer rezalne plošče	350 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€