

Datum: 02.05.2026



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 1270 Rail

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **4.271,08 €**Spletna brez DDV: **2.651,15 €**Spletna cena z DDV: **3.416,86 €**

Kratek opis

Rezanje tirnic zahteva veliko moči, natančnosti in hitrosti. K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik tirnic na trgu. Naprava je zasnovana za natančno in hitro rezanje železniških in tramvajskih tirov. Montažna roka se lahko hitro sestavi. S K 1270 je možno rezanje z obeh strani.

Husqvarna K 1270 Rail - Profesionalni bencinski rezalnik za tirnice

K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik tirnic na trgu, zasnovan za zahtevno rezanje železniških in tramvajskih tirov, kjer so potrebni natančnost, moč in hitrost. Ta visoko zmogljiv rezalnik združuje napredno tehnologijo z robusto konstrukcijo za optimalno učinkovitost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.

Napredne tehnologije za optimalno delovanje

- Patentirani motor X-torq™ zagotavlja vrhunsko moč ob nizki porabi goriva in zmanjšanih emisijah
- Active Air Filtration™ z dvostopenjskim filtracijskim sistemom podaljšuje življenjsko dobo izdelka
- SmartCarb™ tehnologija samodejno kompenzira zamašenost filtra za konstantno visoko moč
- Poly-V jermen omogoča boljši prenos moči in manj pogosto napenjanje

Enostavna uporaba in udobje

Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema skupaj z dekompresijskim ventilom omogoča enostaven zagon. Protivibracijski sistem bistveno zmanjšuje tresljaje v ročajih, kar omogoča daljše obdobje dela z manjšo utrujenostjo. Zaprt prenos s pogonskim jermenom preprečuje vstop prahu in zmanjšuje obrabo.

Prilagodljivost za različne tirnice

K 1270 Rail je na voljo v več različicah z različnimi premeri rezalnih plošč (350 mm ali 400 mm) in globinami reza (118 mm ali 145 mm). Primeren je tako za Vignolove kot žlebljene tirnice, kar omogoča široko uporabnost v različnih situacijah.

Natančno rezanje z RA10 priključkom

Standardno vključeni priključek RA10 se enostavno pritrdi na tirnico in zagotavlja popolnoma pravokotne reze. Omogoča tudi rezanje z obeh strani tirnice, kar bistveno poveča vsestranskost naprave. Hitro in stabilno nameščanje priključka dodatno prispeva k učinkovitosti pri delu.

Za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za rezanje tirnic, K 1270 Rail predstavlja optimalno izbiro, ki združuje moč, natančnost in uporabnost v enem izdelku.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Stikalo za vpenjanje	Da / Ne
Tip tirnice	Vignolove tirnice / Žlebljene tirnice
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	3,5 m/s ² / 3,9 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	3,4 m/s ² / 4,4 m/s ²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	8.400 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
	35,200 g / 35,400 g /
Bruto teža artikla	35,600 g / 35,900 g /
	36,300 g
Širina glave, največ	135 mm / 85 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	104 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	117 dB(A)
Širina velikosti izdelka	241 mm
Širina embalaže	350 mm
Višina velikosti izdelka	439 mm / 476 mm
Višina embalaže	500 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	726 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	742 mm / 771 mm
Dolžina embalaže	975 mm
Moč motorja	5.8 kw
Teža	15.3 kg / 16 kg
Max. globina reza	118 mm / 145 mm
Premer rezalne plošče	350 mm / 400 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
