Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 770 Dry Cut

Kategorija: Bencinski rezalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **3.143,33 €**
Cena s popustom z DDV: **2.514,66 €**
Cena s popustom brez DDV: **2.061,20 €**

Kratek opis

Husqvarna K770 Dry Cut je lahek bencinski rezalnik z odsesavanjem prahu. K770 Dry Cut je opremljen z vgrajenim ventilatorjem (100 cfm), ki zagotavlja učinkovito odstranjevanje prahu. Prah se zadrži v vrečki. Največja globina reza 122 mm. Primerno za uporabo s sesalnikom Husqvarna S13.

Husqvarna K 770 Dry Cut - Bencinski rezalnik z učinkovitim odsesavanjem prahu

Husqvarna K 770 Dry Cut je izjemno zmogljiv bencinski rezalnik, posebej zasnovan za suho rezanje z učinkovitim sistemom za zadrževanje prahu. Ta lahek in kompakten stroj ponuja impresivno razmerje med močjo in težo, kar ga uvršča med vodilne rezalnike v svojem razredu. Z vgrajenim ventilatorjem s pretokom 100 cfm zagotavlja učinkovito odstranjevanje prahu, ki se zbira v posebni vrečki za večkratno uporabo z integrirano šobo.

Izjemna zmogljivost in globina rezanja

Kljub kompaktni zasnovi K 770 Dry Cut omogoča maksimalno globino rezanja 122 mm, kar je primerljivo z zmogljivostjo 14-palčnih strojev. To je mogoče zaradi naprednega vgrajenega menjalnika, premišljene postavitve jermenice in 60 mm prirobnice. Novo zasnovano ohišje motorja iz litega magnezija s trojnim vijačnim spojem za pritrditev rezalne glave zagotavlja izjemno torzijsko togost in vzdržljivost tudi pri najzahtevnejših opravilih.

Tehnološke prednosti za večjo učinkovitost

• Polavtomatski sistem SmartTension za optimalno napenjanje jermena
• Izjemno nizke vibracije (pod 2,5 m/s² v ročajih) za večje udobje pri daljši uporabi
• Močan jermen Poly-V v kombinaciji z vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™
• Učinkovit filtrirni sistem Active Air Filtration™ za dolge servisne intervale
• Enostaven zagon zaradi edinstvene zasnove uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema

Vsestranska uporaba

K 770 Dry Cut je idealen za različne gradbene aplikacije, vključno z:
• Rezanjem gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev
• Rezanjem litega betona
• Rednim rezanjem v tleh in stenah
• Reševalnim rezanjem pri urgentnih operacijah
S tehnično dovršeno gredjo rezila in vzdržljivimi ležaji, ki zagotavljajo podaljšano življenjsko dobo rezila in zmanjšajo potrebo po vzdrževanju, je K 770 Dry Cut zanesljiv partner za profesionalce in zahtevne uporabnike. Primeren je tudi za uporabo s Husqvarninim sesalnikom S13 za še učinkovitejše odstranjevanje prahu.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije levi/sprednji ročaj	3,3 m/s²
Debelina rezila, največ	4 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	4,4 m/s²
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	15,000 g
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	50 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	98 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	115 dB(A)
Širina velikosti izdelka	10.2 in / 259 mm
Širina embalaže	268 mm
Višina velikosti izdelka	15.6 in / 397 mm
Višina embalaže	488 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	711 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	28.9 in / 734 mm
Dolžina embalaže	800 mm
Moč motorja	3.9 kw
Teža	11.9 kg / 26.2 lbs
Max. globina reza	122 mm
Premer rezalne plošče	300 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€