

Datum: 30.05.2026



(slika je simbolična)

Hidravlična freza ER 50

Kategorija: [Orodje za rušilne robote](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

ER50 je freza, ki je idealna za naše robote za rušenje. Je produktivno orodje za čiščenje površin ali drobljenje kamna.

Profesionalna hidravlična freza ER 50 za precizno rušenje in obdelavo površin

Hidravlična freza ER 50 predstavlja napredno rešitev za zahtevna gradbena in rušitvena dela. Zasnovana kot idealen priključek za robote za rušenje, ta visokozmogljiva naprava omogoča učinkovito čiščenje površin in drobljenje kamna z izjemno natančnostjo.

Tehnične prednosti in zmogljivosti

ER 50 je opremljena s 56 konicami iz volframovega karbida, ki zagotavljajo natančnejšo in bolj enakomerno obdelavo površin. V primerjavi z drugimi hidravličnimi orodji proizvaja manjša zrna materiala, ki se lahko učinkovito ponovno uporabijo kot polnilo, kar prinaša dodatne ekonomske prednosti.

Freza deluje z optimalnim pretokom hidravličnega olja 60 l/min in največjim delovnim tlakom 200 barov, medtem ko lahko prenese vhodne tlake do 350 barov. Z možnostjo 360-stopinjskega vrtenja ponuja izjemno prilagodljivost pri delu v različnih položajih.

Vsestranska uporaba v zahtevnih okoljih

- Kopanje jarkov z visoko natančnostjo
- Učinkovito odstranjevanje površin betona, kamna in trde zemlje
- Precizno profiliranje v zahtevnih materialih
- Idealna za omejena delovišča zaradi nizke ravni hrupa in vibracij

Z dimenzijami 872 x 500 x 436 mm in težo 190 kg (brez dodatnih komponent) predstavlja kompaktno, a močno orodje, ki ga odlikuje odlično razmerje med velikostjo in zmogljivostjo. Edinstvena programska rešitev zagotavlja optimalen pretok in tlak za maksimalno delovno učinkovitost, hkrati pa ohranja visoko stopnjo mobilnosti. Zaradi nizke ravni hrupa in vibracij je ER 50 posebej primerna za uporabo v občutljivih urbanih območjih ali na drugih lokacijah, kjer so omejitve glede hrupa. To jo uvršča med najbolj vsestranska orodja za profesionalno uporabo v gradbeništvu in rušitveni industriji.

Tehnične Specifikacije

Podskupine rušilnih orodij HCP	Rezalniki z bobnom
Dolžina embalaže	1,200 mm
Število pobiral	56
Pretok hidravličnega olja	60 l/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	190 kg
Največji delovni tlak	200 bar
Bruto teža artikla	244,600 g
Vhodni tlak, največ	350 bar
Višina velikosti izdelka	436 mm
Širina velikosti izdelka	500 mm
Višina embalaže	745 mm
Širina embalaže	800 mm
Dolžina velikosti izdelka	872 mm
Kot vrtenja	360 °

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
