

Datum: 08.07.2026



(slika je simbolična)

Talni rezalnik Husqvarna FS 5000 D

Kategorija: [Talni rezalniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Kratek opis

Sodobna FS 5000 D je zmogljiva dizelska pohodna žaga z nizkimi emisijami, skladna s predpisi Tier 4. Idealno za rezanje betona in asfalta do globine 374mm. Primerno za srednje velika cestna dela in manjša sanacijska dela, ki zahtevajo visoko produktivnost. Zaradi velike zmogljivosti, kompaktne velikosti in dobrega manevriranja je zelo vsestranski talni rezalnik. Opremljen je z intuitivno in ergonomsko digitalno nadzorno ploščo z vsemi pomembnimi funkcijami in je enostaven za nadzor.

Talni rezalnik Husqvarna FS 5000 D - Vrhunska moč in natančnost

Husqvarna FS 5000 D je izjemno zmogljiv dizelski talni rezalnik, zasnovan za profesionalno rezanje betona in asfalta. Opremljen z naprednim dizelskim motorjem Yanmar s 4 valji in 4-taktnim delovanjem, ki zagotavlja impresivno moč 35,5 kW ob nizkih emisijah, skladnih s predpisi Stage IIIB / Tier 4.

Napredna tehnologija za maksimalno učinkovitost

Rezalnik odlikuje intuitivna digitalna nadzorna plošča, ki omogoča enostaven dostop do vseh pomembnih funkcij - od nadzora vrtiljave rezila, hitrosti pomika in elektronskega sledenja do merilnika globine, razmerij jermenice in jermena ter opomnikov za vzdrževanje. Posebej impresiven je sistem IntelliSeal, ki omogoča vsaj 250 ur delovanja brez vzdrževanja ležajev.

Prilagodljivost za vsako delovno okolje

FS 5000 D je na voljo v različnih konfiguracijah, ki podpirajo rezalne plošče premera 500 mm, 750 mm ali 900 mm, kar omogoča maksimalno globino reza od 193 mm do 374 mm. Različica s 3-stopenjskim menjalnikom zagotavlja optimalno moč in hitrost za različne premere rezil, kar je idealno za projekte, ki zahtevajo uporabo različnih velikosti rezil.

Ergonomija in udobje upravljanja

- Nastavljivi ročajji za udobnejši položaj in ravnejše reze
- Samohodna funkcija za enostavno upravljanje
- Elektrohidravlični nadzor globine rezila
- Nastavljiv in teleskopski kazalnik za boljše vidljivost
- Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in udobje

Inovativne varnostne funkcije

Za večjo varnost pri delu je rezalnik opremljen s sklopko rezila, ki omogoča zaustavitev rezila med delovanjem motorja, kar je koristno za varen transport med tovornjakom in deloviščem. Poleg tega je vgrajen sistem za hitro izključevanje pri udarcu rezila, ki preprečuje poškodbe v primeru, ko se rezilo stisne v zarezo reza zaradi toplotnega raztezanja betona.

S prostornino rezervoarja za gorivo 24,5 litrov, vodnim hlajenjem motorja in hitrostjo prenosa naprej 37,19 m/min je FS 5000 D popolna izbira za srednje velika cestna dela in sanacijske projekte, ki zahtevajo visoko produktivnost, natančnost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Hlajenje motorja	Voda
Nadzor globine rezila	Elektrohidravlični
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Dizel
Dolžina embalaže	1,760 mm / 2,090 mm / 2,100 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,753 mm
Višina embalaže	1,100 mm / 1,120 mm / 1,340 mm
Višina velikosti izdelka	1,332 mm
Število prestav menjalnika	1 / 3
Število udarcev	4-taktni motor
Valji	4
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,5 l
Premer vpenjalne osi	25,4 mm
Hitrost prenosa naprej	37,19 m/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	771 kg
Bruto teža artikla	791,000 g / 836,000 g / 886,000 g
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	835 g/kWh
Širina embalaže	1,520 mm / 1,530 mm / 850 mm
Širina velikosti izdelka	880 mm
Znamka motorja	Yanmar
Moč motorja	35,5 kW
Max. globina reza	193 mm / 312 mm / 374 mm
Premer rezalne plošče	500 mm / 750 mm / 900 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
