

Datum: 14.06.2026



(slika je simbolična)

Counterweight

Kategorija: [Dodatna oprema za stroje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Protiutež za Husqvarna DXR 140/145 robote za rušenje Protiutež COUNTERWEIGHT DXR 140/145 je ključna komponenta za izboljšanje stabilnosti in učinkovitosti vaših Husqvarna robotov za rušenje. Ta 54 kg težka protiutež je posebej zasnovana za modele DXR 140 in DXR 145, s čimer zagotavlja optimalno ravnotežje pri zahtevnih rušilnih delih. Ključne prednosti Izboljšana stabilnost pri delu na zahtevnih terenih Povečan doseg robotske roke brez tveganja prevrnitve Natančno uravnotežena teža za optimalno delovanje Enostavna namestitvev in odstranitvev po potrebi Robustna konstrukcija za dolgotrajno uporabo Tehnična zasnova S kompaktnimi dimenzijami 800 mm x 250 mm x 350 mm se protiutež odlično prilega konstrukciji robota za rušenje. Premišljena zasnova omogoča hitro namestitvev in ne omejuje manevrskega prostora stroja. Embalaža dimenzij 678 mm x 600 mm x 800 mm zagotavlja varno dostavo protiuteži do vašega delovišča. Povečajte produktivnost vašega DXR robota Z namestitvijo te protiuteži boste občutno izboljšali zmogljivost vašega robota za rušenje. Omogoča delo z večjimi priključki in povečuje razpon delovnih nalog, ki jih lahko opravi vaš robot. Stabilnost in ravnotežje, ki ju zagotavlja ta protiutež, sta ključna za varno in učinkovito delo v zahtevnih rušilnih okoljih. Kot del nagrajene Husqvarna opreme za profesionalno uporabo, ta protiutež ustreza najvišjim standardom kakovosti in zanesljivosti. Brez izpustov CO₂ in z vrhunsko zasnovo predstavlja trajnostno rešitev za moderne gradbene potrebe.

Protiutež za Husqvarna DXR 140/145 robote za rušenje

Protiutež COUNTERWEIGHT DXR 140/145 je ključna komponenta za izboljšanje stabilnosti in učinkovitosti vaših Husqvarna robotov za rušenje. Ta 54 kg težka protiutež je posebej zasnovana za modele DXR 140 in DXR 145, s čimer zagotavlja optimalno ravnotežje pri zahtevnih rušilnih delih.

Ključne prednosti

- Izboljšana stabilnost pri delu na zahtevnih terenih
- Povečan doseg robotske roke brez tveganja prevrnitve
- Natančno uravnotežena teža za optimalno delovanje
- Enostavna namestitvev in odstranitvev po potrebi
- Robustna konstrukcija za dolgotrajno uporabo

Tehnična zasnova

S kompaktnimi dimenzijami 800 mm x 250 mm x 350 mm se protiutež odlično prilega konstrukciji robota za rušenje. Premišljena zasnova omogoča hitro namestitvev in ne omejuje manevrskega prostora stroja. Embalaža dimenzij 678 mm x 600 mm x 800 mm zagotavlja varno dostavo protiuteži do vašega delovišča.

Povečajte produktivnost vašega DXR robota

Z namestitvijo te protiuteži boste občutno izboljšali zmogljivost vašega robota za rušenje. Omogoča delo z večjimi priključki in povečuje razpon delovnih nalog, ki jih lahko opravi vaš robot. Stabilnost in ravnotežje, ki ju zagotavlja ta protiutež, sta ključna za varno in učinkovito delo v zahtevnih rušilnih okoljih.

Kot del nagrajene Husqvarna opreme za profesionalno uporabo, ta protiutež ustreza najvišjim standardom kakovosti in zanesljivosti. Brez izpustov CO₂ in z vrhunsko zasnovo predstavlja trajnostno rešitev za moderne gradbene potrebe.

Tehnične Specifikacije

Dodatek za	Roboti za rušenje
Bruto teža artikla	54,000 g
Dolžina velikosti izdelka	250 mm
Višina velikosti izdelka	350 mm
Širina embalaže	600 mm
Dolžina embalaže	678 mm
Širina velikosti izdelka	800 mm
Višina embalaže	800 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
