

Datum: 03.07.2026



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča EL 35 CnB

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-15,0%

Redna cena z DDV: **428,07 €**

Cena s popustom z DDV: **363,86 €**

Cena s popustom brez DDV: **298,25 €**

Kratek opis

Profesionalna diamantna rezalna plošča EL 35 CnB za zahtevne projekte
Diamantna rezalna plošča EL 35 CnB predstavlja vrhunsko orodje za rezanje najzahtevnejših gradbenih materialov. Set dveh segmentiranih rezil premera 230 mm je zasnovan za mokro rezanje in zagotavlja izjemno zmogljivost pri delu z betonom, opeko in podobnimi materiali. Ključne prednosti rezalnih plošč EL 35 CnB Dvojna rezila - posebej razvita za zagotavljanje visoke hitrosti rezanja in izjemne moči pri vsakem rezu Idealno za trde materiale - specializirano za rezanje betona različnih trdnosti, vključno z močno armiranim betonom, granitom in drugimi trdimi gradbenimi materiali Gladek zagon - posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik s površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek rezanja Izjemna globina rezanja - rezila omogočajo edinstveno globino rezanja do 400 mm Samodejno ostrenje - inovativna zasnova segmentnega roba zagotavlja optimalno hitrost rezanja takoj ob namestitvi novega rezila Tehnične specifikacije in zmogljivost EL 35 CnB rezila so zasnovana za optimalno delovanje z električnimi rezalniki moči med 2,2 in 3,7 kW. Z 2,4 mm širokimi segmenti, ki merijo 40 mm v dolžino in 11 mm v višino, zagotavljajo natančno rezanje in dolgo življenjsko dobo. Zlati razred zmogljivosti zagotavlja profesionalne rezultate pri vsakem rezu. Vsestranskost teh rezil se kaže v njihovi primernosti za različne materiale - od mehkega do srednje trdega in močno armiranega betona, opeke in betonskih blokov. Cut-n-Break tehnologija omogoča izjemno natančnost in učinkovitost pri vsakodnevnih gradbenih delih. Z nakupom seta dveh rezil EL35CnB 230-30 boste opremljeni za najzahtevnejše rezalne naloge, ki zahtevajo visoko natančnost, moč in vzdržljivost.

Profesionalna diamantna rezalna plošča EL 35 CnB za zahtevne projekte

Diamantna rezalna plošča EL 35 CnB predstavlja vrhunsko orodje za rezanje najzahtevnejših gradbenih materialov. Set dveh segmentiranih rezil premera 230 mm je zasnovan za mokro rezanje in zagotavlja izjemno zmogljivost pri delu z betonom, opeko in podobnimi materiali.

Ključne prednosti rezalnih plošč EL 35 CnB

- **Dvojna rezila** - posebej razvita za zagotavljanje visoke hitrosti rezanja in izjemne moči pri vsakem rezu
- **Idealno za trde materiale** - specializirano za rezanje betona različnih trdnosti, vključno z močno armiranim betonom, granitom in drugimi trdimi gradbenimi materiali
- **Gladek zagon** - posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik s površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek rezanja
- **Izjemna globina rezanja** - rezila omogočajo edinstveno globino rezanja do 400 mm
- **Samodejno ostrenje** - inovativna zasnova segmentnega roba zagotavlja optimalno hitrost rezanja takoj ob namestitvi novega rezila

Tehnične specifikacije in zmogljivost

EL 35 CnB rezila so zasnovana za optimalno delovanje z električnimi rezalniki moči med 2,2 in 3,7 kW. Z 2,4 mm širokimi segmenti, ki merijo 40 mm v dolžino in 11 mm v višino, zagotavljajo natančno rezanje in dolgo življenjsko dobo. Zlati razred zmogljivosti zagotavlja profesionalne rezultate pri vsakem rezu.

Vsestranskost teh rezil se kaže v njihovi primernosti za različne materiale - od mehkega do srednje trdega in močno armiranega betona, opeke in betonskih blokov. Cut-n-Break tehnologija omogoča izjemno natančnost in učinkovitost pri vsakodnevnih gradbenih delih.

Z nakupom seta dveh rezil EL35CnB 230-30 boste opremljeni za najzahtevnejše rezalne naloge, ki zahtevajo visoko natančnost, moč in vzdržljivost.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Rezila Cut-n-Break
Bruto teža artikla	1,868 g
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm
Razpon moči, največ kW	3.7 kW
Višina segmenta mm	11 mm
Višina embalaže	30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Dolžina embalaže	260 mm
Širina embalaže	260 mm
Premer rezalne plošče	230 mm
Primerno za	Blok / Mehko strjen beton / Močna armatura v betonu / Nizka armatura v betonu / opeka / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
