

Datum: 01.05.2026



## Diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za stenske žage](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-40,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.427,12 €**Spletna brez DDV: **1.193,66 €**Spletna cena z DDV: **1.456,27 €**

### Kratek opis

W1640 je razvita za motorje z močjo do 25 kW in je optimalna izbira za večkratno uporabo v trdem, srednjem in abrazivnem betonu. Razvita je za žage kot je WS 482 za abrazivni beton in beton z armaturo. Zagotavlja odlično delovanje v zelo armiranem betonu.

### Profesionalna diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640

ELITE CUT W1640 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, razvita za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo optimalno zmogljivost pri delu z betonom. Zasnovana je za motorje z močjo od 15 do 35 kW in predstavlja popolno izbiro za večkratno uporabo v trdem, srednjem in abrazivnem betonu. Idealno se ujema z žagami kot je WS 482 in zagotavlja izjemne rezultate pri rezanju betonskih površin z armaturo.

### Napredne tehnične lastnosti

- **Optimizirana segmentna zasnova** - Kratki 20 mm segmenti z ozkimi režami zagotavljajo izjemno stabilnost, kar občutno zmanjšuje vibracije med delom in bistveno izboljša uporabniško izkušnjo.
- **Inovativna razporeditev diamantov** - Diamanti so strateško pozicionirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja konsistentno kakovost reza od začetka do konca.
- **Izboljšana učinkovitost** - V primerjavi s predhodno serijo W1500 nova W1640 reže 20% hitreje in ima 10% daljšo življenjsko dobo zaradi enakomernejše obrabe rezila.

### Vsestranska uporaba

ELITE CUT W1640 je posebej optimiziran za rezanje močno armiranega betona in abrazivnih betonskih površin. Uporablja se z mokrim hlajenjem, kar dodatno podaljšuje življenjsko dobo rezila in izboljšuje kakovost reza. Plošča je na voljo v različnih premerih (od 600 mm do 1600 mm) in z različnimi širinami segmentov (4,5 mm, 4,7 mm in 5 mm), kar omogoča prilagoditev različnim potrebam in aplikacijam.

### Vrhunska zmogljivost

Z zlato ravnjo zmogljivosti in posebno zasnovano segmentov W1640 zagotavlja izjemno natančne reze tudi v najtežjih pogojih. Segmenti z višino 12 mm ali 13,5 mm (odvisno od modela) omogočajo dolgotrajno uporabo, medtem ko standardni vzorec luknje za vpetje PL3012 zagotavlja združljivost s široko paleto profesionalnih žag. Rezalna plošča ELITE CUT W1640 je nepogrešljivo orodje za profesionalce, ki zahtevajo vrhunsko kakovost, vzdržljivost in učinkovitost pri rezanju betona, ne glede na zahtevnost projekta.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012
Širina segmenta mm	4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm 11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Bruto teža artikla	12 mm / 13,5 mm 15 kW 25 mm / 30 mm / 50 mm 35 kW
Višina segmenta mm	60 mm 1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Razpon moči, min kW	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Višina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Razpon moči, največ kW	Abrazivni gradbeni materiali / Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu
Premer vpenjalne osi	
Premer mm	
Dolžina embalaže	
Širina embalaže	
Primerno za	

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---