

Datum: 15.06.2026



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za stenske žage](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.476,65 €**Spletna brez DDV: **1.218,02 €**Spletna cena z DDV: **1.485,99 €**

Kratek opis

W1640 je razvita za motorje z močjo do 25 kW in je optimalna izbira za večkratno uporabo v trdem, srednjem in abrazivnem betonu. Razvita je za žage kot je WS 482 za abrazivni beton in beton z armaturo. Zagotavlja odlično delovanje v zelo armiranem betonu.

Profesionalna diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640

ELITE CUT W1640 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, razvita za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo optimalno zmogljivost pri delu z betonom. Zasnovana je za motorje z močjo od 15 do 35 kW in predstavlja popolno izbiro za večkratno uporabo v trdem, srednjem in abrazivnem betonu. Idealno se ujema z žagami kot je WS 482 in zagotavlja izjemne rezultate pri rezanju betonskih površin z armaturo.

Napredne tehnične lastnosti

- **Optimizirana segmentna zasnova** - Kratki 20 mm segmenti z ozkimi režami zagotavljajo izjemno stabilnost, kar občutno zmanjšuje vibracije med delom in bistveno izboljša uporabniško izkušnjo.
- **Inovativna razporeditev diamantov** - Diamanti so strateško pozicionirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja konsistentno kakovost reza od začetka do konca.
- **Izboljšana učinkovitost** - V primerjavi s predhodno serijo W1500 nova W1640 reže 20% hitreje in ima 10% daljšo življenjsko dobo zaradi enakomernejše obrabe rezila.

Vsestranska uporaba

ELITE CUT W1640 je posebej optimiziran za rezanje močno armiranega betona in abrazivnih betonskih površin. Uporablja se z mokrim hlajenjem, kar dodatno podaljšuje življenjsko dobo rezila in izboljšuje kakovost reza. Plošča je na voljo v različnih premerih (od 600 mm do 1600 mm) in z različnimi širinami segmentov (4,5 mm, 4,7 mm in 5 mm), kar omogoča prilagoditev različnim potrebam in aplikacijam.

Vrhunska zmogljivost

Z zlato ravnjo zmogljivosti in posebno zasnovano segmentov W1640 zagotavlja izjemno natančne reze tudi v najtežjih pogojih. Segmenti z višino 12 mm ali 13,5 mm (odvisno od modela) omogočajo dolgotrajno uporabo, medtem ko standardni vzorec luknje za vpetje PL3012 zagotavlja združljivost s široko paleto profesionalnih žag. Rezalna plošča ELITE CUT W1640 je nepogrešljivo orodje za profesionalce, ki zahtevajo vrhunsko kakovost, vzdržljivost in učinkovitost pri rezanju betona, ne glede na zahtevnost projekta.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012
Širina segmenta mm	4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm 11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Bruto teža artikla	12 mm / 13,5 mm 15 kW 25 mm / 30 mm / 50 mm 35 kW 60 mm 1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm 1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm 1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm Abrazivni gradbeni materiali / Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu
Višina segmenta mm	
Razpon moči, min kW	
Višina embalaže	
Razpon moči, največ kW	
Premer vpenjalne osi	
Premer mm	
Dolžina embalaže	
Širina embalaže	
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
