



Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT S6

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

(slika je simbolična)

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT S6. Rezalna plošča VARI-CUT S6 je profesionalno rezilo iz linije Husqvarna, namenjeno zahtevnim rezalnim nalogam. Njena zasnova omogoča hitro rezanje brez kompromisov pri kakovosti roba, kar jo naredi idealno za visokoproduktivno delo, ki zahteva čisto obdelavo. Zmogljivost in uporabnost Plošča je namenjena rezanju najtežjih materialov, vključno s keramičnimi ploščicami, porcelnom in trdimi ploščicami ter ultramodernima površinama, kot so Dekton, Neolith, Lapitec in Kerlite. Zagotavlja čiste in natančne reze tudi skozi najbolj kompaktne materiale z lahkoto. Tehnične lastnosti Konfiguracija: Neprekinjeni nazobljeni rob Hladilna tekočina: Suho Premer: 115 mm ali 125 mm Premer vpenjalne osi: 22,23 mm Razpon moči: 0,5-2,7 kW Raven zmogljivosti: Srebrna Kakovost in zanesljivost Vsa rezila Husqvarna so oblikovana in proizvedena v skladu z mednarodnimi standardi EN13236 in ISO 9001. Kot vodilni član OSA (Organizacija za varnost brusnih sredstev) se Husqvarna zavezuje varnosti in izdelavi izdelkov, ki delujejo po pričakovanjih. Rezilo je namenjeno dolgotrajni uporabi z zagotovljenim konsistentnim delovanjem, rez za rezom.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT S6

Rezalna plošča VARI-CUT S6 je profesionalno rezilo iz linije Husqvarna, namenjeno zahtevnim rezalnim nalogam. Njena zasnova omogoča hitro rezanje brez kompromisov pri kakovosti roba, kar jo naredi idealno za visokoproduktivno delo, ki zahteva čisto obdelavo.

Zmogljivost in uporabnost

Plošča je namenjena rezanju najtežjih materialov, vključno s keramičnimi ploščicami, porcelnom in trdimi ploščicami ter ultramodernima površinama, kot so Dekton, Neolith, Lapitec in Kerlite. Zagotavlja čiste in natančne reze tudi skozi najbolj kompaktne materiale z lahkoto.

Tehnične lastnosti

- Konfiguracija: Neprekinjeni nazobljeni rob
- Hladilna tekočina: Suho
- Premer: 115 mm ali 125 mm
- Premer vpenjalne osi: 22,23 mm
- Razpon moči: 0,5-2,7 kW
- Raven zmogljivosti: Srebrna

Kakovost in zanesljivost

Vsa rezila Husqvarna so oblikovana in proizvedena v skladu z mednarodnimi standardi EN13236 in ISO 9001. Kot vodilni član OSA (Organizacija za varnost brusnih sredstev) se Husqvarna zavezuje varnosti in izdelavi izdelkov, ki delujejo po pričakovanjih. Rezilo je namenjeno dolgotrajni uporabi z zagotovljenim konsistentnim delovanjem, rez za rezom.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Neprekinjeni nazobljeni rob
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Širina embalaže	4 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	115 mm / 125 mm
Bruto teža artikla	140 g / 170 g
Dolžina embalaže	147 mm / 158 mm
Višina embalaže	175 mm / 189 mm
Primerno za	Keramične ploščice / Porcelan / Trda ploščica

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
