

Datum: 15.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Rezalna plošča ELITE CUT GS50S - namizne žage](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za namizne žage](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **211,30 €**

Spletna brez DDV: **147,21 €**

Spletna cena z DDV: **179,60 €**

Kratek opis

ELITE-CUT™ GS50S: Vrhunska diamantna rezalna plošča za namizne žage ELITE-CUT™ GS50S predstavlja napredno rešitev za profesionalno rezanje različnih gradbenih materialov z namiznimi žagami. Ta visokokakovostna diamantna rezalna plošča je na voljo v treh različnih premerih (300 mm, 350 mm in 400 mm), kar omogoča prilagodljivost glede na vaše specifične potrebe rezanja. Ključne prednosti Visoka hitrost rezanja - Posebna sestava rezila zagotavlja izjemno hitrost pri rezanju univerzalnih gradbenih materialov Izjemno tiho delovanje - Inovativno triplastno sendvič jedro prepolovi zaznano raven hrupa v primerjavi s standardnimi rezili s polnim jedrom Zlata raven zmogljivosti - Zagotavlja profesionalne rezultate za najzahtevnejše uporabnike Segmentirana konfiguracija - Omogoča optimalno rezanje in hlajenje med delom Vsestranskost pri različnih materialih ELITE-CUT™ GS50S se odlično obnese pri rezanju različnih materialov, vključno z opeko, srednje in mehko strjenim betonom, gradbenimi bloki, tlakovci in strešno kritino. Diamantni segmenti višine 12 mm in dolžine 40 mm zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in konsistentno kakovost reza skozi celoten cikel uporabe. Tehnološko napredna zasnova Rezilo je zasnovano za mokro rezanje, kar dodatno zmanjšuje prašenje in podaljšuje življenjsko dobo plošče. Z razponom moči od 1 kW do 5,8 kW je kompatibilno z različnimi namiznimi žagami na trgu. Standardni premer vpenjalne osi 25,4 mm omogoča enostavno namestitev na večino profesionalnih naprav. Idealna izbira za profesionalce Ne glede na to, ali ste gradbeni izvajalec, polagalec tlakovcev ali specializirani obrtnik, vam ELITE-CUT™ GS50S zagotavlja natančno, hitro in tiho rezanje, ki je ključnega pomena za doseganje profesionalnih rezultatov na vaših projektih. Segmentirana zasnova v kombinaciji z vrhunsko diamantno tehnologijo poskrbi za optimalno razmerje med zmogljivostjo, življenjsko dobo in ceno.

ELITE-CUT™ GS50S: Vrhunska diamantna rezalna plošča za namizne žage

ELITE-CUT™ GS50S predstavlja napredno rešitev za profesionalno rezanje različnih gradbenih materialov z namiznimi žagami. Ta visokokakovostna diamantna rezalna plošča je na voljo v treh različnih premerih (300 mm, 350 mm in 400 mm), kar omogoča prilagodljivost glede na vaše specifične potrebe rezanja.

Ključne prednosti

- **Visoka hitrost rezanja** - Posebna sestava rezila zagotavlja izjemno hitrost pri rezanju univerzalnih gradbenih materialov
- **Izjemno tiho delovanje** - Inovativno triplastno sendvič jedro prepolovi zaznano raven hrupa v primerjavi s standardnimi rezili s polnim jedrom
- **Zlata raven zmogljivosti** - Zagotavlja profesionalne rezultate za najzahtevnejše uporabnike
- **Segmentirana konfiguracija** - Omogoča optimalno rezanje in hlajenje med delom

Vsestranskost pri različnih materialih

ELITE-CUT™ GS50S se odlično obnese pri rezanju različnih materialov, vključno z opeko, srednje in mehko strjenim betonom, gradbenimi bloki, tlakovci in strešno kritino. Diamantni segmenti višine 12 mm in dolžine 40 mm zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in konsistentno kakovost reza skozi celoten cikel uporabe.

Tehnološko napredna zasnova

Rezilo je zasnovano za mokro rezanje, kar dodatno zmanjšuje prašenje in podaljšuje življenjsko dobo plošče. Z razponom moči od 1 kW do 5,8 kW je kompatibilno z različnimi namiznimi žagami na trgu. Standardni premer vpenjalne osi 25,4 mm omogoča enostavno namestitev na večino profesionalnih naprav.

Idealna izbira za profesionalce

Ne glede na to, ali ste gradbeni izvajalec, polagalec tlakovcev ali specializirani obrtnik, vam ELITE-CUT™ GS50S zagotavlja natančno, hitro in tiho rezanje, ki je ključnega pomena za doseganje profesionalnih rezultatov na vaših projektih. Segmentirana zasnova v kombinaciji z vrhunsko diamantno tehnologijo poskrbi za optimalno razmerje med zmogljivostjo, življenjsko dobo in ceno.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Da
Bruto teža artikla	1,742 g / 2,441 g / 3,296 g
Razpon moči, min kW	1 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 3.2 mm
Razpon moči, največ kW	5.8 kW
Višina segmenta mm	12 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premer mm	300 mm / 350 mm / 400 mm
Višina embalaže	15 mm / 345 mm / 445 mm
Širina embalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Dolžina embalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Primerno za	Blok / Mehko strjen beton / opeka / Srednje trdo strjen beton / Strešna kritina / Tlakovec

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
