

Datum: 05.07.2026



Vibro plošča Husqvarna LG 400 BENCIN

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-35,0%

Redna cena z DDV: **11.468,85 €**

Cena s popustom z DDV: **7.454,75 €**

Cena s popustom brez DDV: **6.110,45 €**

Kratek opis

LG 400 je močan, zanesljiv reverzibilni kompaktor plošč, razvit za učinkovito zbijanje globoke in srednje globoke zrnate zemlje. Je učinkovita alternativa ali dopolnitev valjev pri stiskanju na omejenih območjih. Dizelski motor Lombardini 15LD 440 ima električni zagon in ergonomsko, servisiranju prijazno obliko. Indikator stiskanja je neobvezen.

Profesionalna reverzibilna vibro plošča Husqvarna LG 400

Husqvarna LG 400 je zmogljiva reverzibilna vibro plošča, razvita za učinkovito zbijanje globokih in srednje globokih zrnatih površin. Ta robustna naprava predstavlja popolno alternativo ali dopolnitev valjem pri delu na omejenih območjih, kjer je potrebna visoka stopnja kompresije.

Izjemna vzdržljivost in zaščita

Vibro plošča je izdelana iz vrhunskega jekla Hardox 400, ki zagotavlja izjemno odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo. Posebna konstrukcija preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno podaljšuje življenjsko dobo naprave. Močan jekleni okvir nudi zanesljivo zaščito motorja in menjalnika pred poškodbami, obenem pa je opremljen z dviznim ušesom za enostaven transport.

Zmogljivost in učinkovitost

- Bencinsko gnani motor Honda GX390 z močjo 8,3 kW zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh pogojih
- Centrifugalna sila 52 kN omogoča učinkovito zbijanje različnih površin
- Delovna širina plošče 650 mm za optimalno pokrivanje površine
- Hitrost premikanja do 25 m/min za visoko produktivnost

Ergonomska zasnova za udobno delo

LG 400 je zasnovana z mislijo na uporabnika. Ročaj z dušenjem vibracij omogoča večurno delo brez utrujenosti, medtem ko ročica za naprej/nazaj in fiksni oprijem ročaja zagotavljata enostavno upravljanje na vseh površinah. Ni potrebe po nenehnem potiskanju ali vlečenju med obratovanjem, kar zmanjšuje napor pri delu. S težo 398 kg in operativno širino 650 mm je Husqvarna LG 400 idealna za zahtevne gradbene projekte, kjer je potrebna temeljita in enakomerna kompresija. Bodisi za utrjevanje podlage pri gradnji cest, parkirišč, temeljev ali drugih infrastrukturnih projektov – ta vibro plošča je nepogrešljiv stroj za profesionalce, ki zahtevajo vrhunsko kakovost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Dolžina embalaže	1,200 mm
Višina embalaže	1,550 mm
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	90 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	107 dB(A)
Bruto teža artikla	443,000 g
Širina velikosti izdelka	650 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	743 g/kWh
Širina embalaže	800 mm
Operativna masa	398 kg
Centrifugalna sila	52 kN
Širina plošče	650 mm
Moč motorja	8.3 kw
Hitrost	25 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Indikator utrjenosti	ne
Model motorja	GX390

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
