

Datum: 17.05.2026



Nastavek WSC 40 za stensko žago

(slika je simbolična)

Kategorija: [Stenske žage](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **15.806,58 €**Cena s popustom z DDV: **12.645,27 €**Cena s popustom brez DDV: **10.364,98 €**

Kratek opis

WSC 40 je nastavek za motorno žago za stenske žage Husqvarna WS 482 HF in WS 440 HF. Nastavek omogoča preprečevanje prerezov pri žaganju sten. Z WSC 40 je mogoče enostavno izvesti celo rezanje blizu vogalov ali rezanje majhnih odprtin. Čas pretvorbe je zelo kratek in montaža je zelo preprosta.

Husqvarna WSC 40 nastavek za stensko žago

Husqvarna WSC 40 je napreden nastavek za stensko žago, združljiv s stenskimi žagami Husqvarna WS 482 HF in WS 440 HF. Ta visoko zmogljiv priključek je zasnovan za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo natančno rezanje v zahtevnih gradbenih okoljih.

Ključne prednosti

- Visoka natančnost pri rezanju vogalov in težko dostopnih mest brez potrebe po ročnih rezalnikih
- Preprečevanje prerezovanja pri izrezu vratnih odprtin in drugih podobnih delih
- Možnost rezanja poravnano s tlemi, stropom ali steno
- Enostavna namestitvev in hitro preklapljanje med prirobnico rezila in verižnim nastavkom
- Modularna zasnova, ki uporablja enako vodilo kot stenska žaga
- Mehansko vzporedno gibanje, ki omogoča, da priključek ostane vodoraven
- Dvosmerno delovanje verige za večjo prilagodljivost
- Vgrajena zaščita pred udarci za preprečevanje poškodb priključka in verige
- Sistem za enostavno napenjanje verige

Tehnične zmogljivosti

WSC 40 omogoča globino rezanja do 400 mm in deluje z vrtljaji do 3.500 obratov na minuto. Njegov začetni navor znaša 25 Nm, najvišji pa 30 Nm, kar zagotavlja zmogljivost za najzahtevnejše reze. Sistem deluje s pretokom vode od 3,5 l/min pri najvišji temperaturi 60°C, kar zagotavlja optimalno hlajenje med delovanjem.

Praktična uporabnost

Ta nastavek je posebej koristen pri natančnih rezih, kjer je potrebna visoka preciznost. Kompaktna zasnova omogoča dostop do težko dosegljivih mest, kjer običajne stenske žage ne morejo delovati. Čas za pretvorbo iz klasične stenske žage v verižni nastavek je izjemno kratek, montaža pa je preprosta in intuitivna, kar omogoča hitro pripravo na delo in povečano produktivnost na gradbišču.

Z WSC 40 nastavkom lahko izvajalci opravijo zahtevne reze brez dodatnega ročnega dela, kar prihrani čas in zagotavlja višjo kakovost končnega rezultata pri rezanju betona in drugih trdih materialov.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Dolžina embalaže	1,040 mm
Število prestav menjalnika	1
Pretok vode, min	3.5 l/min
Vrtljaji izhodne gredi, največ	3.500 vrt/min
Najvišji tlak vode	7 bar
Teža žagalne enote	17.5 kg
Začetni navor vretena	25 Nm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	27 kg
Največji navor vretena	30 Nm
Bruto teža artikla	40,600 g
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	60 °C
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	83 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	105 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	106 dB(A)
Širina velikosti izdelka	160 mm
Višina embalaže	220 mm
Širina embalaže	270 mm
Višina velikosti izdelka	380 mm
Največja globina rezanja	400 mm
Dolžina velikosti izdelka	970 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
