

Datum: 03.07.2026



(slika je simbolična)

Drobilec DCR 100

Kategorija: [Orodje za rušilne robote](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

DCR 100 je naš najlažji drobilnik, zasnovan za našega robota za rušenje DXR 140, da zagotovi visoko delovno zmogljivost. Kljub nizki teži je sposoben porušiti 400 mm debelo steno. Drobilnik se odlikuje v različnih aplikacijah, kot je npr. Odlikuje se pri rušenju betonskih konstrukcij, zidov, stopnišč in streh ter na notranjih občutljivih območjih.

Drobnik DCR 100 - Kompaktna moč za zahtevna rušilna dela

DCR 100 je naš najlažji drobilnik, posebej zasnovan za integracijo z robotom za rušenje DXR 140, kar zagotavlja izjemno delovno učinkovitost kljub kompaktnim dimenzijam. S težo le 192 kg predstavlja idealno ravnovesje med močjo in okretnostjo za zahtevna rušilna dela.

Impresivna zmogljivost v kompaktnem paketu

Kljub svoji nizki teži je DCR 100 sposoben impresivnih rezultatov - z lahkoto ruši do 400 mm debele betonske stene. Opremljen je s silo drobljenja 34 ton in rezalno silo kar 94 ton, kar omogoča učinkovito soočanje s trdimi betonskimi konstrukcijami in jekleno armaturo do premera 28 mm.

Vsestranska uporabnost

DCR 100 se odlikuje v različnih aplikacijah:

- Rušenje betonskih konstrukcij
- Odstranjevanje zidov, stopnišč in streh
- Natančno delo na notranjih občutljivih območjih
- Dela, kjer je omejen dostop ali je potrebna posebna previdnost

Tehnične prednosti

Drobnik ponuja izjemno fleksibilnost z odprtino čeljusti od 25 mm do maksimalnih 425 mm ter globino čeljusti 185 mm. S 360-stopinjskim kotom vrtenja omogoča doseganje tudi težko dostopnih mest brez potrebe po prestavljanju osnovnega stroja.

Hidravlični sistem z optimalnim pretokom 55 l/min in maksimalnim delovnim tlakom 200 barov zagotavlja zanesljivo in učinkovito delovanje tudi pri najzahtevnejših rušilnih nalogah.

DCR 100 s svojimi kompaktnimi dimenzijami (1000 x 730 x 330 mm) predstavlja popolno orodje za profesionalne izvajalce rušitvenih del, ki cenijo kombinacijo moči, natančnosti in prilagodljivosti v eni napravi.

Tehnične Specifikacije

Podskupine rušilnih orodij HCP	Drobniki
Dolžina embalaže	1,190 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,000 mm
Odprtina čeljusti, min	25 mm
Velikost armature, največ	28 mm
Sila drobljenja	34 t
Pretok hidravličnega olja	55 l/min
Rezalna sila	94 t
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	192 kg
Največji delovni tlak	200 bar
Vhodni tlak, največ	200 bar
Bruto teža artikla	207,000 g
Višina velikosti izdelka	330 mm
Odprtina čeljusti, največ	425 mm
Višina embalaže	540 mm
Širina velikosti izdelka	730 mm
Širina embalaže	800 mm
Globina čeljusti	185 mm
Kot vrtenja	360 °

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
