Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 13.11.2026



(slika je simbolična)

Visokofrekvenčni električni rezalnik K7000 Chain

Kategorija: Električni rezalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **5.918,12 €**
Cena s popustom z DDV: **4.734,49 €**
Cena s popustom brez DDV: **3.880,73 €**

Kratek opis

Rezalnik K 7000 verižna verzija ima visokofrekvenčno tehnologijo PRIME™, zaradi česar je zelo zmogljiv rezalnik. Zaradi visoke zmogljivosti, uravnoteženega telesa in nizke ravni vibracij je ta stroj učinkovit in enostaven za uporabo. Veriga K 7000 omogoča operaterju, da naredi 455 mm globoke reze z ene strani. Zaradi tega je odličen dodatek k stenskim žagam, ko je pomembno, da ne režete mimo vogalov. Idealno za rezanje nepravilnih ali majhnih odprtin (minimalna velikost samo 11 x 11 cm). Zahvaljujoč paleti izdelkov PRIME™ lahko uporabite sistem, ki je najbolj učinkovit za vaše podjetje. K 7000 se lahko uporablja z PP 70, PP 220 ali PP 492 kot vir napajanja.

Husqvarna K7000 Chain - Zmogljiv Visokofrekvenčni Električni Rezalnik

K7000 Chain je napredni visokofrekvenčni električni rezalnik, ki s svojo PRIME™ tehnologijo postavlja nove standarde v gradbeništvu. Ta vsestranski rezalnik združuje izjemno moč in natančnost z udobjem uporabe, kar ga naredi nepogrešljivega za profesionalne gradbene projekte.

Izjemna Zmogljivost in Fleksibilnost

Z možnostjo globokega rezanja do 455 mm z ene strani je K7000 Chain idealna rešitev za zahtevne gradbene projekte. Rezalnik deluje tako na trifaznem (5,5 kW) kot enofaznem (1,5-3 kW) napajanju, kar omogoča prilagodljivost pri delu na različnih lokacijah. Njegova zasnova omogoča natančne reze v vogalih brez prerezovanja, zaradi česar je odličen dodatek k stenskim žagam.

Revolucionarna Tehnologija za Maksimalno Učinkovitost

- Samodejno optimizirana moč in vrtljaji za različne materiale
- X-Halt™ funkcija zavore rezila, ki ustavi vrtenje v delčku sekunde
- LED indikator za preprečevanje preobremenitve motorja
- Protivibracijski sistem za večje udobje in daljša obdobja dela

Idealna Izbira za Natančne Gradbene Reze

K7000 Chain omogoča izjemno natančnost pri različnih gradbenih aplikacijah, vključno z:

- Izdelavo majhnih odprtin (minimalna velikost samo 11 x 11 cm)
- Prilagoditvijo okenskih in vratnih odprtin
- Globokim rezanjem v ceveh in cevnih jarkih
- Rezi za ventilacijske kanale in nosilne tramove
- Rezanjem betona, kamna in zidovja pri prenovi in novogradnji

Ergonomska Zasnova za Uporabniško Izkušnjo

Uravnoteženo ohišje z optimalno nameščenimi ročaji zmanjšuje obremenitev telesa. Nizka raven vibracij (2,7 m/s² sprednji in 2,1 m/s² zadnji ročaj) omogoča daljšo uporabo brez utrujenosti. Poleg tega rezalnik z nič emisijami CO_2 med uporabo omogoča varno delo v zaprtih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko emisije in ravni hrupa regulirane.
Kot del modularnega sistema PRIME™, se K7000 Chain lahko uporablja s PP 70, PP 220 ali PP 492 kot virom napajanja, kar vam omogoča, da izberete sistem, ki najbolje ustreza vašim potrebam. S telesno težo 9,1 kg in možnostjo mokrega hlajenja, ta rezalnik združuje moč, natančnost in priročnost v enem izjemnem orodju za profesionalne gradbene projekte.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Tip verižnika	Obroč 8
Vir napajanja	Žični
Vibracije desni/zadnji ročaj	2,1 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2,7 m/s²
Nazivna vhodna moč	3/ 5,5 kW
Bruto teža artikla	10,550 g
Hitrost verige pri največji moči	26 m/s
Obodna hitrost, največ	26 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	112 dB(A)
Širina velikosti izdelka	231 mm / 9.1 in
Širina embalaže	235 mm
Višina velikosti izdelka	15 in / 378 mm
Višina embalaže	400 mm
Dolžina velikosti izdelka	17.4 in / 443 mm
Dolžina embalaže	460 mm
Dolžina droga	500 mm
Moč motorja	5.5 kw
Frekvenca	50/60 Hz
Napetost	220-240 / 200-480 V
Teža	20.1 lbs / 9.1 kg
Max. globina reza	550 mm
Faze	1 in 3 fazni

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€