

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

## Rezalna plošča ELITE CUT S50 X-LOCK - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**Redna cena z DDV: **91,97 €**Cena s popustom z DDV: **64,38 €**Cena s popustom brez DDV: **52,77 €**

### Kratek opis

Diamantna Rezalna Plošča ELITE CUT S50 X-LOCK za Kotne Brusilke Diamantna rezalna plošča ELITE CUT S50 X-LOCK prinaša vrhunsko zmogljivost za zahtevne rezalne naloge. Zasnovana posebej za kotne brusilke z X-LOCK sistemom vpenjanja, omogoča hitro menjavo orodja brez dodatnih ključev, kar prihrani dragoceni čas na gradbišču. Izjemna Zmogljivost in Vsestranskost Kot del zlate ravni zmogljivosti, ELITE CUT S50 ponuja profesionalno kakovost rezanja v različnih gradbenih materialih. S premerom 125 mm je idealna za natančno rezanje opeke, različnih vrst betona (mehkega do srednje trdega), blokov, tlakovcev in strešne kritine. Učinkovito reže tudi materiale z nizko do srednjo armaturo v betonu, kar jo uvršča med najbolj vsestranska orodja na trgu. Napredne Tehnične Lastnosti Segmentirana konfiguracija rezila s širino segmenta 2,4 mm in višino 12 mm za optimalno rezalno moč Prilagojena za suho rezanje brez potrebe po dodatnem hlajenju Kompatibilna z orodji moči od 0,5 kW do 2,7 kW Lahka zasnova s težo samo 253 g za manj utrujajoče delo Inovativne Prednosti ELITE CUT S50 se ponaša z edinstveno zasnovano segmentov, ki zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča gladek in enostaven zagon. To je posebej pomembno pri začetku rezanja z novim rezilom, saj zagotavlja nadzorovan in varen začetek dela. Sestava rezila je skrbno razvita za doseganje visoke hitrosti rezanja v univerzalnih gradbenih materialih. Rezultat je prosto in tekoče rezanje, ki občutno poveča produktivnost in zmanjša napor pri delu. Za profesionalne gradbenike, obrtnike in zahtevne domače mojstre predstavlja ELITE CUT S50 X-LOCK nepogrešljiv dodatek k opremljenosti, ki zagotavlja natančne, hitre in čiste reze pri vsakodnevnih projektih.

### Diamantna Rezalna Plošča ELITE CUT S50 X-LOCK za Kotne Brusilke

Diamantna rezalna plošča ELITE CUT S50 X-LOCK prinaša vrhunsko zmogljivost za zahtevne rezalne naloge. Zasnovana posebej za kotne brusilke z X-LOCK sistemom vpenjanja, omogoča hitro menjavo orodja brez dodatnih ključev, kar prihrani dragoceni čas na gradbišču.

#### Izjemna Zmogljivost in Vsestranskost

Kot del zlate ravni zmogljivosti, ELITE CUT S50 ponuja profesionalno kakovost rezanja v različnih gradbenih materialih. S premerom 125 mm je idealna za natančno rezanje opeke, različnih vrst betona (mehkega do srednje trdega), blokov, tlakovcev in strešne kritine. Učinkovito reže tudi materiale z nizko do srednjo armaturo v betonu, kar jo uvršča med najbolj vsestranska orodja na trgu.

#### Napredne Tehnične Lastnosti

- Segmentirana konfiguracija rezila s širino segmenta 2,4 mm in višino 12 mm za optimalno rezalno moč
- Prilagojena za suho rezanje brez potrebe po dodatnem hlajenju
- Kompatibilna z orodji moči od 0,5 kW do 2,7 kW
- Lahka zasnova s težo samo 253 g za manj utrujajoče delo

#### Inovativne Prednosti

ELITE CUT S50 se ponaša z edinstveno zasnovano segmentov, ki zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča gladek in enostaven zagon. To je posebej pomembno pri začetku rezanja z novim rezilom, saj zagotavlja nadzorovan in varen začetek dela.

Sestava rezila je skrbno razvita za doseganje visoke hitrosti rezanja v univerzalnih gradbenih materialih. Rezultat je prosto in tekoče rezanje, ki občutno poveča produktivnost in zmanjša napor pri delu.

Za profesionalne gradbenike, obrtnike in zahtevne domače mojstre predstavlja ELITE CUT S50 X-LOCK nepogrešljiv dodatek k opremljenosti, ki zagotavlja natančne, hitre in čiste reze pri vsakodnevnih projektih.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Premer vpenjalne osi	X-Lock
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	X-Lock
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	12 mm
Premer mm	125 mm
Širina embalaže	170 mm
Dolžina embalaže	190 mm
Bruto teža artikla	253 g
Primerno za	Blok / Mehko strjen beton / Nizka armatura v betonu / opeka / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Strešna kritina / Tlakovec

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---