Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 30.10.2026



(slika je simbolična)

Enofazni prenosni agregat HXC 4000 C5

Kategorija: Enofazni prenosni agregati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

-15,0%
Redna cena z DDV: **1.493,28 €**
Cena s popustom z DDV: **1.269,29 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.040,40 €**

Kratek opis

SDMO HXC 4000 C5 **je vsestranski enofazni agregat, ki je namenjen za uporabo v gradbeništvu, kmetijstvu in katerikoli drugi panogi, s potrebo po mobilni električni energiji. Odlična zmogljivost, optimalna teža in robusten dizajn omogočajo, da delate lažje in bolje kot kadarkoli. Zanesljivi Kohlerjevi motorji pa vam nudijo brezskrbno delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.**

Kohler / Rehlko HX – Zmogljiv in vzdržljiv prenosni agregat za profesionalno uporabo
Prenosni agregat **Kohler / Rehlko HX** je zasnovan za **zahtevna delovna okolja**, kjer sta ključna **visoka zmogljivost** in **robustnost**. Idealna izbira za **gradbišča, industrijske aplikacije, kmetijstvo in terensko delo**, ta agregat zagotavlja **stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo** v vseh pogojih.

Ključne prednosti agregata HX
 Visoka zmogljivost – zagotavlja zanesljivo napajanje za profesionalne uporabnike in težke naloge.
 Kohler motor – zanesljiv, vzdržljiv in energetsko učinkovit motor za dolgotrajno delovanje.
 Robustna konstrukcija – odporen na udarce, vibracije in neprijazne vremenske pogoje, kar omogoča dolgotrajno delovanje v težkih razmerah.
 Nizka poraba goriva – optimiziran sistem izgorevanja za manjšo porabo goriva in daljšo avtonomijo delovanja.
 Visoka stopnja zaščite – zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature motorja in samodejna regulacija napetosti za varno delovanje.

Tehnične lastnosti
✔ **Moč:** Visoka izhodna moč za zahtevne aplikacije
✔ **Napetost:** 230V / 400V (odvisno od modela)
✔ **Gorivo:** Bencin ali dizel (odvisno od modela)
✔ **Motor:** Kohler motor – zanesljiv in dolgotrajen
✔ **Kompaktna in trpežna zasnova** – odporna na zunanje vplive in težke razmere
✔ **Enostavno vzdrževanje** – hitra dostopnost servisnih komponent za enostavno vzdrževanje

Zanesljivost in prilagodljivost za vse potrebe
Agregat **Kohler / Rehlko HX** je prava izbira za vse, ki potrebujejo **visoko zmogljivost, zanesljivost in dolgotrajno delovanje**. Ne glede na to, ali ga potrebujete za gradbišče, industrijo ali kmetijstvo, bo HX zagotavljal **zanesljivo napajanje v vseh delovnih okoljih**.
???? **Kontaktirajte nas za več informacij o agregatih HX!**

Tehnične Specifikacije

Znamka motorja	Honda
Prostornina rezervoarja goriva	5.3 L
Teža	56 kg
Zagon	ročni
Vrsta goriva	bencin
Max. moč	4 kw
Obratovalni čas	2.5 h
AVR regulacija	Ne

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€