



(slika je simbolična)

Freza za beton CP9 - bencinska Honda

Kategorija: [Freze za beton](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0% Novost

Redna cena z DDV: **5.272,53 €**

Cena s popustom z DDV: **4.218,02 €**

Cena s popustom brez DDV: **3.457,39 €**

Kratek opis

Husqvarna CP 9 je profesionalna freza, zasnovan za visoko produktivnost brez kompromisov glede prenosljivosti, ergonomije ali preprostosti. Ta stroj je odlična izbira za pripravo betonskih. Odstranjevanje debelih premazov, teksturiranje, izravnavo, profiliranje in ustvarjanje prijemnih profilov. Z delovno širino 225 mm je ta robustna freza enostavna za vzdrževanje in čiščenje.

Enostavno upravljanje in uporabniku prijazne funkcije pomagajo upravljavcem doseči dosledne rezultate z omejenim usposabljanjem in minimalno možnostjo zlorabe. Zamenjeva orodja je hitra in enostavna z revolucionarnim kompletom za polnjenje cevi Husqvarna - patentiranim sistemom s predhodno napolnjenimi cevmi za orodje, ki takoj napolnijo gredi bobna. Stroj je na voljo tudi v bencinski in baterijski različici, kar zagotavlja dodatno prilagodljivost brezžičnega delovanja.

Vključeno: Polni boben (z volframovimi karbidnimi kolesi Tacti-Cutter™)

Ni vključeno: rezkarji, zvezdasti rezkarji, robni boben, vodilo za stene, rezila Elite-Shave™

Husqvarna CP 9 - Zmogljiva profesionalna freza za beton ostale gradbene materiale

Husqvarna CP 9 je robusna in visoko učinkovita freza za tla, zasnovana za hitro ter natančno pripravo površin v gradbeništvu. Z delovno širino 22,5 cm (9 palcev) in premišljeno zasnovo omogoča opravljanje zahtevnih rezkalnih del na betonu ali jeklu z minimalnim naporom ter brez nepotrebnega izgubljanja časa.

Vsestranska uporaba

Ta zmogljiva freza je idealna za:

- **Odstranjevanje debelih slojev oblog:** Hitro odstranjevanje epoksija, lepila, barv in trdovratnih talnih oblog.
- **Hrapavljenje in teksturiranje:** Priprava betonske podlage za boljši oprijem novih slojev ali ustvarjanje protidrslnih površin.
- **Izravnavanje neravnin:** Odstranjevanje višinskih razlik na betonskih spojih in poravnavanje neravnih tlakov.

• **Odstranjevanje nevarnosti spotikanja:** Hitro saniranje dvignjenih ali poškodovanih robov betona.

Ergonska zasnova in enostavno upravljanje

Freza CP 9 je narejena za enostavno delo na gradbišču ter manjšo utrujenost delavca:

- **Enostavna uporaba brez dolgega šolanja:** Intuitivne kontrole, vgrajen indikator globine in LED indikator obremenitve preprečujejo preobremenitev motorja in zagotavljajo enakomerne rezultate.
- **Nizke vibracije in nastavljiv ročaj:** Ročaj z nizkim nivojem tresljajev (4,1 m/s²) se prilagodi višini upravljavca, kar zmanjšuje obremenitev telesa med celodnevnim delom.
- **Varnost na prvem mestu:** Vgrajena varnostna ročica ("hold-to-run") omogoča delovanje stroja le, ko je upravljavec neposredno ob njem.

Premišljene tehnične rešitve za gradbišče

Za maksimalno produktivnost in čisto delovno okolje:

- **Hitra menjava orodja (Tube Refill Kit):** Patentiran sistem predpripravljenih cevi omogoča menjavo orodja v manj kot 8 minutah neposredno na gradbišču.
- **Učinkovito odsesavanje prahu:** Priključek za odsesavanje (51 mm / 2") omogoča priklop industrijskega sesalnika, kar ohranja čist zrak in boljše delovne pogoje.
- **Trpežnost in enostavno čiščenje:** Z zaščito IP55 lahko stroj po uporabi sperete z vodo, močni ležaji pa zdržijo tudi najbolj grobo uporabo.
- **Enostaven transport:** Zložljiv ročaj ter vgrajena dvigalna mesta in točke za pritrditev omogočajo hiter in varen prevoz med gradbišči.

Osnovne tehnične karakteristike

• **Delovna širina:** 22,5 cm (225 mm)

• **Pogonski vir:** bencinski motor (odvisno od izvedbe)

• **Moč motorja:** 5 kW (bencinska)

• **Hitrost vrtenja bobna:** 1.150-1.450 vrt/min

• **Priporočena globina rezkanja:** do 3 mm na prehod (največja globina do 13 mm)

• **Masa stroja:** cca. 97-111 kg (odvisno od pogona in opreme)

• **Priključek za prah:** 51 mm (2 cola)

Tehnične Specifikacije

Vir napajanja	Bencin
Vrsta delovanja	Samohodni
Višina embalaže	1.135 mm
Višina velikosti izdelka	1.136 mm
Dolžina velikosti izdelka	1.147 mm
Hitrost vrtenja	1.250 vrt/min
Ročaj z vibracijami	8 m/s²
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	89 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	99 kg
Bruto teža artikla	119.000 g
Širina velikosti izdelka	381 mm
Širina embalaže	500 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU VI)	757 g/kWh
Dolžina embalaže	880 mm
Izhodna moč	3,7 kW
Delovna širina	22 cm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€