Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026

H lite 20 mm zračno cev brez spojk (30/60 m)



Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Atlas Copco H-Lite cev Ø 20 mm (brez spojk) – lahko in fleksibilno visokotlačno cev za stisnjen zrak, idealno za povezavo kompresorja s pnevmatskimi orodji. Delovni tlak do **20 barov**, na voljo v dolžinah **30 m in 60 m**, odporna na olje, obrabo in UV.

Atlas Copco H-Lite Ø 20 mm brez spojk je visokokakovostna cev za prenos stisnjenega zraka v zahtevnih pogojih – **rudniki, kamnolomi, gradbišča in terenske vrtalke**. Zaradi svoje konstrukcije ta cev nudi **izjemno fleksibilnost, odpornost in majhno maso**, kar omogoča enostavno razvijanje in rokovanje tudi pri dolžinah do 60 metrov.
Cev je izdelana iz mešanice **nitrilnega gume in PVC-ja**, z dodatkom **UV zaščite**, ter obložena znotraj in zunaj z **olju-odpornim poliuretanom**. Ojačana je z **pletenim slojem iz poliestrskih vlaken visoke trdnosti**, s čimer dosega varnostni faktor **5x – kar pomeni, da pri delovnem tlaku 20 bar vzdrži razpoka nad 100 bar**.

- **Notranji premer:** 20 mm
- **Pritisk razpoka:** >100 bar
- **Delovna temperatura:** –30 °C do +100 °C
- **Brez tovarniško nameščenih spojk** – svoboda pri izbiri in montaži
- **Standardna barva:** rumena
- **Vrsta izdelka:** visokotlačna zračna cev

Prednosti:

- **Izjemno fleksibilna in lahka** – popolna za ročno rokovanje na terenu
- **Odpornost na olje, UV sevanje in obrabo**
- **Brez raztezanja pod tlakom** – stabilno in zanesljivo
- **5-kratna varnost** – vzdrži več kot 100 bar brez razpoka
- **Brez spojk** – omogoča prilagoditev montaže glede na opremo

Idealna uporaba:

- Povezava kompresorjev in pnevmatskih vrtalk
- Dovod zraka do opreme na gradbišču
- Rudarska in kamnolomska dela
- Situacije, kjer je potrebna dolga zračna linija z visoko odpornostjo

H-Lite Ø 20 mm brez spojk je popolna izbira za profesionalce, ki iščejo **zanesljivo, lahko in vzdržljivo cev** z največjo svobodo konfiguracije na terenu.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	20 mm
Teža	7 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€