

H lite 20 mm zračno cev s spojkami (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:



(slika je simbolična)

Kratek opis

Atlas Copco H-Lite cev Ø 20 mm (s spojkami) – lahko in fleksibilno visokotlačno zračno cev s tovarniško vgrajenimi spojkami za hitro in varno montažo. Delovni tlak do **20 barov**, dolžine **30 m ali 60 m**, odporna na UV, olje in obrabo – idealno za kompresorje in vrtalnike na terenu.

H-Lite zračno cev Ø 20 mm - s spojkami, pripravljeno za takojšnjo uporabo

Atlas Copco H-Lite Ø 20 mm s spojkami je tovarniško montirana visokotlačna zračna cev pripravljena za povezavo kompresorja s pnevmatsko opremo, kot so vrtalniki, kladiva in razdelilniki. Lahka, upogljiva in robustna, ta cev nudi maksimalno varnost pri delu, z **enostavnim rokovanjem in montažo brez dodatnega pribora**.

Cev je izdelana iz mešanice **nitrilnega gume in PVC-ja**, z notranjim in zunanjim premazom iz **olje-odpornega poliuretana**, ojačana s krožno pleteno **poliestersko tkanino visoke trdnosti**. Serijsko vgrajene spojke zagotavljajo **hitro povezavo brez puščanja in zastojev**.

• **Notranji premer:** 20 mm

•

• **Maks. delovni tlak:** 20 bar

•

• **Pritisk razpada:** >100 bar (5x varnost)

•

• **Delovna temperatura:** -30 °C do +100 °C

•

• **Spojke:** tovarniško vgrajene, kovinske (standardne za pnevmatske sisteme)

•

• **Barva:** rumena (visoka vidnost na terenu)

• **Prednosti:**

•

• **Pripravljeno za uporabo - prihaja s spojkami**

•

• **Lahka in fleksibilna cev** za enostavno raztezanje in manevriranje

•

• **Visoka odpornost na UV, olje, obrabo in tlak**

•

• **Brez raztezanja pod obremenitvijo** – zanesljiv in stalen ptok zraka

•

• **Varnost pri delu** zahvaljujoč 5-kratnemu faktorju razpada

• **Uporaba:**

•

• Povezava kompresorja in pnevmatskih vrtalnikov

•

• Gradbena in rudarska uporaba

•

• Dovod zraka na terenu – hitro povezovanje, brez orodja

•

• Rešitve za najem opreme (hitro menjavanje brez montaže)

H-Lite Ø 20 mm s spojkami nudi popolno rešitev za profesionalce, ki potrebujejo **vzdržljivo, fleksibilno in takoj pripravljeno cev za visokotlačne zračne sisteme**.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	20 mm
Teža	7 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
