Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

H lite 25 mm zračno cev brez spojk (30/60 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

H-Lite cev Ø 25 mm (brez spojk) – visokotlačna zračna cev izjemne fleksibilnosti in odpornosti, namenjena za prenos stisnjenega zraka med kompresorjem in vrtalnimi stroji. Delovni tlak do **20 barov**, z **počekom nad 100 barov**. Na voljo v dolžinah **30 in 60 metrov**.

Atlas Copco H-Lite zračno cev Ø 25 mm – brez spojk, za fleksibilno delo pod visokim tlakom

H-Lite zračno cev premera 25 mm, v različici **brez spojk**, je zasnovana za **varen in učinkovit prenos stisnjenega zraka** med kompresorjem in opremo, kot so vrtalniki in pnevmatski kladiva. Gre za cev visoke kakovosti, izdelano iz **nitrilne gume in PVC-ja**, z notranjo in zunanjo oblogo iz **olju odporne poliuretanske mase**, ojačano s **poliesterskim pletenjem visoke trdnosti**.
Posebej izstopata **izjemna fleksibilnost in nizka teža**, zaradi česar je idealna za ročno upravljanje v rudnikih, kamnolomih in na gradbiščih. Čeprav je lahka, ima cev **delovni tlak do 20 barov**, varnostni faktor 5x pa zagotavlja **počena šele nad 100 bari**.

- **Notranji premer:** 25 mm
- **Maksimalni tlak počene:** >100 bar
- **Delovna temperatura:** od –30 °C do +100 °C
- **Material:** nitrilna guma + PVC z UV zaščito
- **Ojačitev:** krožno pletena poliesterska vlakna
- **Brez tovarniško vgrajenih spojk – svoboda pri montaži po potrebi**

Prednosti:

- **Izjemno lahka in fleksibilna** – enostavno rokovanje na terenu
- **Visoka odpornost na olje, UV in obrabo**
- **Se ne razteza pod obremenitvijo** – zanesljivo ohranja obliko
- **Varen za delo pod visokim tlakom** – certificirano za 5x varnostni faktor
- **Brez spojk** – idealno za prilagojene montaže in zamenjave

Uporaba:

- Pnevmatski vrtalniki in kladiva
- Kompresorski priključki v rudnikih in kamnolomih
- Gradbeništvo
- Dolga zračna raztezanja na zahtevnih terenih

H-Lite Ø 25 mm brez spojk nudi najboljše razmerje med fleksibilnostjo, varnostjo in vzdržljivostjo – z možnostjo, da sam izbereš spojke, glede na stroj in teren.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	7 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€