Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

H lite 25 mm zračno cev s spojkami (30/60 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

H-Lite cev Ø 25 mm s spojkami – tovarniško opremljena visokotlačna zračna cev pripravljena za delo. Delovni tlak do **20 barov**, vzdržljiva, lahka in fleksibilna, odporna na olje, UV sevanje in obrabo. Na voljo v dolžinah **30 in 60 metrov**.

Atlas Copco H-Lite zračno cev Ø 25 mm – s spojkami, pripravljeno za terensko delo pod visokim pritiskom

Atlas Copco H-Lite Ø 25 mm s spojkami predstavlja idealno rešitev za profesionalce, ki iščejo **pripravljeno cev za povezavo kompresorja in pnevmatskih strojev**. Ta visokotlačna cev je tovarniško opremljena z **vgrajenimi spojkami**, kar prihrani čas in poenostavi montažo na terenu.
Izdelana je iz mešanice **nitrilne gume in PVC-ja**, z dodatnim slojem **olju-odpornega poliuretana** znotraj in zunaj. Ojačana je s krožno pletenimi **poliesterskimi vlakni velike trdnosti**, kar ji daje odlično odpornost na pritisk, raztezanje, UV sevanje in obrabo.

- **Notranji premer:** 25 mm
- **Tovarniško nameščene spojke – hitro in varno povezovanje**
- **Material:** nitril/PVC s PU premazom (odporno na olje)
- **Ojačitev:** pletena poliesterska tkanina
- **Barva:** rumena
- **Delovna temperatura:** –30 °C do +100 °C

Prednosti:

- **Takoj pripravljeno za uporabo** – brez dodatne montaže
- **Visoka odpornost na tlak, UV in abrazijo**
- **Se ne razteza pod obremenitvijo** – ohranja obliko in varnost
- **Izjemno fleksibilno in lahko** – enostavno za razvijanje in rokovanje
- **Varnostni faktor 5x** – zdrži preko 100 bar

Uporaba:

- Povezovanje pnevmatskih vrtalnikov in kladiv na kompresor
- Gradbeni in rudarski deli pod visokim pritiskom
- Terene, kjer je ključna hitrost postavitve in varnost
- Začasne ali stalne zračne instalacije na gradbiščih

H-Lite Ø 25 mm s spojkami je idealen za profesionalne uporabnike, ki želijo **varno, robustno in fleksibilno cev – takoj pripravljeno za povezavo in delo**, brez potrebe po dodatni opremi.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	7 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€