Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026

H lite 50 mm zračno cev brez spojk (30 m)



Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **2.578,44 €**
Redna cena brez DDV: **2.113,48 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Atlas Copco H-Lite cev Ø 50 mm (30 m, brez spojk) – visokotlačna in vzdržljiva zračna cev za profesionalno uporabo pri vrtanju, rudarstvu in gradbeništvu. Delovni tlak do **40 barov**, odporna na olje, UV sevanje in obrabo. Idealna za prilagojene montaže.

H-Lite zračno cev Ø 50 mm – 30 metrov brez spojk, za visokotlačne uporabe v težkih pogojih

Atlas Copco H-Lite Ø 50 mm brez spojk, dolžine **30 metrov**, je profesionalna **visokotlačna cev** za stisnjen zrak, zasnovana za najtežje delovne pogoje – rudnike, kamnolome, gradbišča in DTH vrtalne sisteme. Verzija brez spojk ti omogoča **popolno svobodo pri izbiri in montaži priključkov**, glede na vrsto opreme ali projekt.
Cev je izdelana iz **nitrilne gume in PVC-ja**, z obojestranskim **poliuretanskim premazom**, ojačana z **pleteno poliestrsko tkanino visoke trdnosti**. Združuje **velik Ptok zraka**, **visoko fleksibilnost** in **odpornost na olje, UV žarke in obrabo**, zaradi česar je optimalna rešitev za profesionalne visokotlačne aplikacije.

Tehnične specifikacije (Ø 50 mm, 30 m, brez spojk):

- **Notranji premer:** 50 mm
- **Dolžina:** 30 m
- **Delovni tlak:** 40 bar
- **Tlak loma:** >200 bar
- **Delovna temperatura:** –30 °C do +100 °C
- **Izvedba:** brez tovarniško nameščenih spojk
- **Material:** nitril + PVC, s poliuretanskim premazom
- **Ojačitev:** pletena poliestrska vlakna
- **Barva:** rumena
- **Šifra artikla:** (dodati, če je znana)

Glavne prednosti:

- **Visokotlačna izvedba (40 bar)** – varno za napajanje močnih orodij
- **Brez spojk** – svoboda prilagoditve glede na stroj ali konfiguracijo
- **Odpornost na olje, UV in obrabo** – za dolgo življenjsko dobo
- **Fleksibilno rokovanje** tudi pri velikem premeru
- **Velik notranji premer** – za maksimalen Ptok zraka

Idealna uporaba:

- Povezovanje DTH vrtalnikov, pnevmatskih sistemov in razvodnih instalacij
- Zračne instalacije v rudnikih, kamnolomih in težki industriji
- Situacije, kjer je potrebna prilagoditev spojk na licu mesta
- Projekti, kjer je pomembna zanesljivost pod visokim tlakom in v ekstremnih pogojih

H-Lite Ø 50 mm (30 m, brez spojk) je popolna izbira za profesionalce, ki potrebujejo **fleksibilno in robustno rešitev za visokotlačni prenos zraka** – brez omejitev tovarniških priključkov.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	40 Bar
Notranji premer	50 mm
Teža	24 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€