Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

H lite 50 mm zračno cev s spojkami (20/40 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **2.255,78 €**
Redna cena brez DDV: **1.849,00 €**

Kratek opis

H-Lite cev Ø 50 mm s spojkami – visokotlačna cev z delovnim tlakom do **40 barov**, tovarniško opremljena s spojkami in pripravljena za terensko uporabo. Izjemno robustna, odporna na olje, UV in obrabo, na voljo v dolžinah **20 in 40 metrov**.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	40 Bar
Notranji premer	50 mm
Teža	17 kg
Dolžina	20 m

Atlas Copco H-Lite zračno cev Ø 50 mm – s spojkami, za visokotlačne sisteme do 40 barov

H-Lite Ø 50 mm s spojkami je profesionalna **visokotlačna zračna cev**, posebej razvita za prenos zraka v **najzahtevnejših pogojih**, kjer je potreben visok tlak in velik **ptok zraka**. Tovarniško nameščene spojke omogočajo **trenutno povezavo brez dodatne priprave**, kar prihrani čas in poveča varnost na terenu.
Cev je izdelana iz **nitrilne gume in PVC-ja**, dodatno ojačana z notranje in zunanje strani s **poliuretanskim premazom**, odporna na olje, obrabo in UV sevanje. **Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni**, ta cev ohranja fleksibilnost kljub velikemu premeru in visokemu tlaku.

- **Notranji premer:** 50 mm
- **Spojke:** tovarniško nameščene – hitro in varno povezovanje
- **Material:** nitril/PVC jedro + PU sloj (zunaj in znotraj)
- **Ojačitev:** krožno pletena poliestrska tkanina
- **Varnostni faktor:** 5x (počenje nad 200 bar)
- **Barva:** rumena
- **Delovna temperatura:** –30 °C do +100 °C

Prednosti:

- **Delovni tlak do 40 barov** – za napajanje zmogljivih vrtalnikov in sistemov
- **Pripravljeno za uporabo** – spojke že vgrajene
- **Odporno na olje, UV in abrazijo**
- **Fleksibilno tudi pri velikih dimenzijah** – enostavno rokovanje na terenu
- **Dolga življenjska doba v najzahtevnejših industrijskih pogojih**

Uporaba:

- Dobava zraka od kompresorja do DTH vrtalnikov in močnega pnevmatskega orodja
- Rudniki, kamnolomi, vrtanje vodnjakov
- Gradbena industrija z visokotlačnimi zahtevami
- Situacije, kjer je potreben velik premer in visok tlak brez kompromisov

H-Lite Ø 50 mm s spojkami je strojna rešitev za profesionalce, ki delajo z **najzahtevnejšo opremo in pod najvišjimi tlaki** – robustna, varna in takoj pripravljena za uporabo.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€