

Datum: 14.04.2026

## Hidravlična žaga LS 16



Kategorija: [Hidravlične žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.325,32 €**

Redna cena brez DDV: **1.906,00 €**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

**Atlas Copco LS16** je zmogljiva hidravlična žaga s diskom premera 405 mm in globino reza do 160 mm. Namenjena je profesionalcem, ki potrebujejo hitrost, moč in natančnost pri zahtevnih delih rezanja kovin, betona, asfalta in cevi velikega premera.

#### Atlas Copco LS16 - Hidravlična žaga za najtežje naloge

Ko je potreben globlji rez, več moči in maksimalna zanesljivost - LS16 je prava izbira. Ta profesionalna hidravlična žaga iz Atlas Copco asortimana je razvita za težke delovne pogoje, vključno z rezanjem armiranega betona, debelega asfalta in cevovodov večjih premerov.

#### Vzdržljivost in moč v enem orodju

LS16 je zasnovana za uporabnike, ki ne sklepajo kompromisov. Disk premera 405 mm omogoča globoke, čiste reze tudi v najzahtevnejših materialih. Razširjen pretok olja in visok tlak zagotavljata neprekinjeno moč brez padca zmogljivosti, tudi pri dolgotrajnih rezih.

#### Hidravlični pogon - manj hrupa, več nadzora

Za razliko od bencinskih žag, LS16 uporablja hidravlično moč - kar pomeni tišje delovanje, brez emisij izpušnih plinov, ob ohranitvi maksimalnega navora. Je idealno orodje za delo v zaprtih prostorih, predorih ali urbanih okoljih, kjer je hrup in emisije treba zmanjšati na minimum.

#### Prilagodljivost na terenu

Zahvaljujoč združljivosti z diamantnimi in abrazivnimi diski se LS16 uporablja za širok spekter aplikacij - od gradbenih in cestnih del do intervencij komunalnih služb. Z dodatki, kot so zaščitni pokrovi in ročajji za optimalno upravljanje, je žaga pripravljena na vse pogoje.

#### Idealna za:

- Rezanje velikih betonskih ali kovinskih cevi
- Globoke reze v asfaltu in betonu
- Profesionalne uporabe v težkem gradbeništvu
- Komunalna in infrastrukturna dela

**Atlas Copco LS16** je močno, zanesljivo in natančno orodje, ki nudi svobodo dela in moč, potrebno za najzahtevnejše naloge. Če potrebujete robustno žago, ki ne popušča pod pritiskom - LS16 vas ne bo razočarala.

### Tehnične Specifikacije

Pretok hidravličnega olja	20-40 l/min
Prijem orodja	25,4
Maks. globina reza	160 mm
Hitrost vrtenja/min	2500-4000
Teža	13 kg
Delovni tlak	172 Bar (maksimum)
Premer rezalne plošče	405 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---