Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026

Hidravlični agregat LP 13-30 P



(slika je simbolična)

Kategorija: Hidravlični agregati
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

LP 13-30 P hidravlični agregat je prenosljiv, kompakten in lahek aparat z visoko učinkovitostjo. Odlikuje ga nizka raven hrupa in majhna poraba. Opremljen je s kolesi in ročaji ter zaščiten s jeklenim okvirjem, zato ga je enostavno prevažati in uporabljati na različnih lokacijah. Ponuja nizke stroške vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je idealna izbira za različne hidravlične uporabe.

LP 13-30 P Hidravlični agregat: Moč in učinkovitost v kompaktni embalaži

LP 13-30 P je vrhunski hidravlični agregat, ki združuje moč, prenosljivost in učinkovitost. Oblikovan za profesionalno uporabo, ta naprava ponuja izjemne zmogljivosti v kompaktni obliki.

Ključne značilnosti:

• Močan 13 HP Honda bencinski motor
• Visok pretok olja od 20-30 l/min
• Maksimalni tlak 150 barov
• Kompaktne dimenzije: 745x600x705 mm
• Teža samo 91 kg, vključno z oljem

Prenosljivost in praktičnost

Kljub svoji moči je LP 13-30 P izjemno prenosljiv. Opremljen je s kolesi in ročaji za enostavno manevriranje, trden jekleni okvir pa nudi dodatno zaščito med transportom in delom.

Učinkovitost in zanesljivost

Z rezervoarjem za gorivo kapacitete 6,5 litra ta agregat zagotavlja dolgo delovno dobo. Vključen hidravlični cev omogoča hitro povezavo z različnimi orodji, kar povečuje vsestranskost naprave.

Idealen za različne uporabe

Ne glede na to, ali potrebujete moč za gradbena dela, komunalna opravila ali industrijsko uporabo, je LP 13-30 P zanesljiv partner. Njegova kombinacija moči, prenosljivosti in učinkovitosti ga naredi idealno izbiro za profesionalce, ki zahtevajo vrhunske zmogljivosti v različnih delovnih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Honda
Moč na zahtevo (POD)	Da
Vrsta motorja	Bencinski
Prostornina rezervoarja za olje	6,5 l
Pretok hidravličnega olja	20-30 l/min
Delovni tlak, maksimalni	150 Bar
Teža	91 kg
Dimenzije (DxŠxV)	745x600x705
Način vžiga	ročni

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€