Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

Hidravlični kladivo LH 230 E

Kategorija: Hidravlična kladiva
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Atlas Copco LH 230 E hidravlični kladivo je močno orodje v kompaktni ohišju. Idealno za podvodno delo, delo v ozkih prostorih in urbanih okoljih, kjer je potrebna minimalna hrupnost. Značilna je znižana raven hrupa, odlično razmerje moči in teže, ničelna emisija škodljivih plinov, brez potrebe po dodatnem olju in odpornost proti zmrzovanju. Združljivo z Atlas Copco hidravličnimi agregati za vsestransko uporabo.

Atlas Copco LH 230 E hidravlični kladivo

LH 230 E je vrhunski hidravlični kladivo zasnovan za zahtevne delovne pogoje. Ta kompakten pripomoček nudi izjemno moč in učinkovitost, zaradi česar je idealna izbira za različne gradbene in industrijske uporabe.

Ključne prednosti

• Optimiziran za delo v ozkih prostorih in za podvodno delo
• Znaten zmanjšan nivo hrupa za urbana okolja
• Odlično ravnotežje moči in teže za lažje rokovanje
• Okolju prijazen z ničelnimi emisijami škodljivih plinov
• Poenostavljeno vzdrževanje brez potrebe po dodatnem olju
• Odpornost proti zmrzovanju za delo v vseh vremenskih pogojih

Tehnične specifikacije

LH 230 E tehta le 28 kg, z dolžino 735 mm, kar ga naredi izjemno prenosljivega. Deluje s pretokom olja od 20-30 l/min in delovnim tlakom od 105-125 barov. Impresivna frekvenca udarcev od 1500-2100 udarcev na minuto zagotavlja hitro in učinkovito delo. Prijem orodja je HEX 28x160, kar omogoča združljivost z različnimi nastavki.

Vsestranka uporaba

Ne glede na to, ali delate na rušenju, izkopavanju ali prenovi, LH 230 E nudi zanesljive zmogljivosti. Njegova kompaktna velikost in nizek nivo hrupa ga naredita idealnega za notranja dela in urbane projekte, kjer so prostorske omejitve in regulacije hrupa ključni dejavniki.

Tehnične Specifikacije

Pretok hidravličnega olja	20-30 l/min
Prijem orodja	25x108
Teža	28 kg
Delovni tlak	105-125 bar
Frekvenca udarcev	1500-2100 Bpm
Vrednost vibracij	15 m/s²
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	735 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€