

Datum: 19.04.2025

Hidravlični kompaktor za delovne stroje od 1 do 3 ton HC 150



Kategorija: [Hidravlični kompaktorji](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Epiroc spekter hidravličnih kompaktorjev pokriva širok spekter potreb kupcev. Namenjeni so za nabijanje tal, jarkov in pobočja. Hidravlične stiskalnice Epiroc, zmanjšajo potrebe po osebju v neposrednem območju del, kar zmanjšuje varnostna tveganja. Delo v jarkih je še posebej varnejše.

- Opcijsko 360° neskončno hidravlično vrtenje omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje (HC 350-1050).
- Vgrajen ventil za regulacijo pretoka in tlaka preprečuje preobremenitev.
- Izbirna rezila za zasipavanje za čiščenje in premikanje zemlje.
- Da bi izboljšali porazdelitev sile in s tem zmanjšali obremenitev, so zunanji amortizerji nagnjeni.
- Zaradi trajnega mazanja z brizganjem olja ni potrebno ročno mazanje.

Tehnične Specifikacije

Širina plošče	295 mm
Delovni tlak	150 bar
Teža delovnega stroja	1 - 3 t
Pretok olja	30 L/min
Teža kompaktorja	160 kg
Vibracijska sila	1.4 t
Frekvenca vibracij	2100 n/min
Dolžina plošče	721 mm
Ploščina plošče	0.17 m ³
Višina	486 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€