Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 25.11.2026



(slika je simbolična)

Hidravlični rezalnik K 2500

Kategorija: Hidravlični rezalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **2.297,35 €**
Cena s popustom z DDV: **1.837,88 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.506,46 €**

Kratek opis

Hidravlični rezalnik K 2500 deluje s konvencionalno rezalno ploščo 400 mm in se pogosto uporablja za predhodno rezanje z K 3600 MK II. Ta rezalnik je presenetljivo lahek, priročen, močan in vzdržljiv, tako da lahko učinkovito in udobno delate v daljšem časovnem obdobju. Ker ni izpušnih plinov ali glasnih zvokov delovanja, je model idealen za delo v zaprtih prostorih.

Hidravlični rezalnik K 2500 - Močna zmogljivost brez emisij

Hidravlični rezalnik K 2500 je vrhunsko orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo rešitev za rezanje. Z možnostjo uporabe konvencionalne rezalne plošče premera 400 mm se pogosto uporablja za predrezanje v kombinaciji z modelom K 3600 MK II. Kljub svoji impresivni moči 5,2 kW je presenetljivo lahek, saj tehta le 8,3 kg, kar omogoča daljše delo brez pretirane utrujenosti.

Prednosti, ki prepričajo

• Deluje brez izpušnih plinov, kar ga naredi idealnega za notranje prostore
• Nizka raven hrupa (zajamčena zvočna moč le 107 dB(A)) omogoča delo v okoljih, občutljivih na hrup
• Hidravlični sistem omogoča prenos velike moči brez dodatne teže
• Impresivna globina reza do 145 mm za zahtevnejše projekte
• Maksimalna obodna hitrost 100 m/s za učinkovito rezanje

Ergonomska zasnova za udobje uporabnika

K 2500 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Njegove kompaktne dimenzije (727 mm x 260 mm x 462 mm) in premišljena razporeditev teže omogočata odlično ravnotežje in nadzor med delom. Nizke vrednosti vibracij na sprednjem (7,5 m/s²) in zadnjem ročaju (5,2 m/s²) dodatno zmanjšujejo utrujenost in povečujejo produktivnost pri dolgotrajni uporabi.

Vsestranska uporaba s sistemom mokrega rezanja

Rezalnik podpira mokro rezanje, kar pomaga pri obvladovanju prahu in podaljšuje življenjsko dobo rezalne plošče. Z maksimalno debelino rezila 5 mm in standardnim premerom vpenjalne osi 25,4 mm (1") je kompatibilen s širokim naborom rezalnih plošč za različne materiale. Ne glede na to, ali delate v zaprtih prostorih, kjer so emisije problem, ali potrebujete zmogljivo orodje za zahtevne projekte rezanja, je hidravlični rezalnik K 2500 izjemna izbira, ki združuje moč, vzdržljivost in udobje uporabe v eni napravi.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Hidravlični
Debelina rezila, največ	5 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	5,2 m/s²
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	5.2 kW
Vibracije levi/sprednji ročaj	7,5 m/s²
Bruto teža artikla	12,000 g
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	85 dB(A)
Obodna hitrost, največ	100 m/s
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	107 dB(A)
Širina velikosti izdelka	10.24 in / 260 mm
Širina embalaže	285 mm
Višina embalaže	440 mm
Višina velikosti izdelka	18.19 in / 462 mm
Dolžina velikosti izdelka	28.62 in / 727 mm
Dolžina embalaže	745 mm
Teža	18.3 lbs / 8.3 kg
Max. globina reza	145 mm
Premer rezalne plošče	400 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€