

Datum: 12.04.2026



Hidravlični rezalnik K 2500

(slika je simbolična)

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **2.246,29 €**Cena s popustom z DDV: **1.797,04 €**Cena s popustom brez DDV: **1.472,98 €**

Kratek opis

Hidravlični rezalnik K 2500 deluje s konvencionalno rezalno ploščo 400 mm in se pogosto uporablja za predhodno rezanje z K 3600 MK II. Ta rezalnik je presenetljivo lahek, priročen, močan in vzdržljiv, tako da lahko učinkovito in udobno delate v daljšem časovnem obdobju. Ker ni izpušnih plinov ali glasnih zvokov delovanja, je model idealen za delo v zaprtih prostorih.

Hidravlični rezalnik K 2500 - Močna zmogljivost brez emisij

Hidravlični rezalnik K 2500 je vrhunsko orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo rešitev za rezanje. Z možnostjo uporabe konvencionalne rezalne plošče premera 400 mm se pogosto uporablja za predrezanje v kombinaciji z modelom K 3600 MK II. Kljub svoji impresivni moči 5,2 kW je presenetljivo lahek, saj tehta le 8,3 kg, kar omogoča daljše delo brez pretirane utrujenosti.

Prednosti, ki prepičajo

- Deluje brez izpušnih plinov, kar ga naredi idealnega za notranje prostore
- Nizka raven hrupa (zajamčena zvočna moč le 107 dB(A)) omogoča delo v okoljih, občutljivih na hrup
- Hidravlični sistem omogoča prenos velike moči brez dodatne teže
- Impresivna globina reza do 145 mm za zahtevnejše projekte
- Maksimalna obodna hitrost 100 m/s za učinkovito rezanje

Ergonomska zasnova za udobje uporabnika

K 2500 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Njegove kompaktne dimenzije (727 mm x 260 mm x 462 mm) in premišljena razporeditev teže omogočata odlično ravnotežje in nadzor med delom. Nizke vrednosti vibracij na sprednjem (7,5 m/s²) in zadnjem ročaju (5,2 m/s²) dodatno zmanjšujejo utrujenost in povečujejo produktivnost pri dolgotrajni uporabi.

Vsestranska uporaba s sistemom mokrega rezanja

Rezalnik podpira mokro rezanje, kar pomaga pri obvladovanju prahu in podaljšuje življenjsko dobo rezalne plošče. Z maksimalno debelino rezila 5 mm in standardnim premerom vpenjalne osi 25,4 mm (1") je kompatibilen s širokim naborom rezalnih plošč za različne materiale. Ne glede na to, ali delate v zaprtih prostorih, kjer so emisije problem, ali potrebujete zmogljivo orodje za zahtevne projekte rezanja, je hidravlični rezalnik K 2500 izjemna izbira, ki združuje moč, vzdržljivost in udobje uporabe v eni napravi.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Hidravlični
Debelina rezila, največ	5 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	5,2 m/s ²
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	5.2 kW
Vibracije levi/sprednji ročaj	7,5 m/s ²
Bruto teža artikla	12,000 g
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	85 dB(A)
Obodna hitrost, največ	100 m/s
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	107 dB(A)
Širina velikosti izdelka	260 mm
Širina embalaže	285 mm
Višina embalaže	440 mm
Višina velikosti izdelka	462 mm
Dolžina velikosti izdelka	727 mm
Dolžina embalaže	745 mm
Teža	8.3 kg
Max. globina reza	145 mm
Premer rezalne plošče	400 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
