Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

HiLight BI+4 svetlobni stolp

Kategorija: Baterijski svetlobni stolpi
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Atlas Copco HiLight BI+4 je robusten hibridni svetlobni stolp z LED reflektorji, hidravličnim teleskopskim drogom in tihim delovanjem. Idealen za gradbišča, rudnike in dogodke, zagotavlja osvetlitev do **4000 m²**, z minimalno porabo in avtomatskimi možnostmi delovanja.

HiLight BI+4 – Tihi in učinkoviti hibridni LED razsvetljavni stolp

Atlas Copco HiLight BI+4 je kompakten, ekonomičen in zmogljiv **hibridni razsvetljavni stolp**, ki združuje električni pogon z dizelskim agregatom, s čimer zagotavlja maksimalno prilagodljivost in minimalno porabo goriva. Zahvaljujoč **štirim LED reflektorjem moči 350 W** osvetljuje površino do **4000 m²**, zaradi česar je idealen za nočna dela, rudarska okolja, nujne intervencije in dogodke na prostem.

Ključne značilnosti:

- **Pokritost z osvetlitvijo:** 4000 m²
- **Reflektorji:** 4 x 350 W SMD LED
- **Skupna svetlobna moč:** 90.000 lumnov
- **Stolp:** Hidravlični, maksimalna višina 8 m
- **Rotacija stolpa:** 340°
- **Raven hrupa:** 80 dB(A) (moč), 54 dB(A) na 7 m
- **Delovna temperatura:** -20 / +50 °C

Motor in poraba:

- **Motor:** Kubota Z482 (dieselski, Stage V)
- **Hibridni način delovanja (4 načini delovanja)**
- **Hitrost:** 1500 o/min
- **Poraba goriva:** le 0,6 l/h
- **Rezervoar za gorivo:** 180 l
- **Avtonomija:** do 614 ur
- **Generator:** NSM | PMG-DC 1/85C-20
- **Dodatna moč (izhodna vtičnica):** Ne

Prednosti pri delu:

- **Tih delovanje** (le 54 dB na 7 m) – idealno za urbana območja
- **Hibridna tehnologija** zmanjšuje porabo goriva in emisije
- **Hidravlični stolp** z enostavnim dvigovanjem in rotacijo
- **Kompaktno in robustno ohišje** za zahtevne delovne pogoje
- **Avtomatske možnosti delovanja** in delo brez nadzora
- **Enostaven za transport in hitro postavljanje**

Namen:

- Gradbena in infrastrukturna dela
- Rudarska industrija
- Logistične in skladiščne lokacije
- Nujne službe in civilna zaščita
- Dogodki in festivali

HiLight BI+4 prinaša visoko učinkovitost, dolgo avtonomijo in minimalen vpliv na okolje – vse v enem kompaktnem, lahko prenosljivem razsvetljavnem rešitvi.

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Podvozje	NE
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	8 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340º
Površina pokritja	4000 m2
Teža	805 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1,18 x 1,16 x 2,59 m
Tip motorja	Z482
Avtonomija	614 h
Vrsta dviga stolpa	Hidravlično

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€