Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 21.11.2026



(slika je simbolična)

HiLight H7+ svetlobni stolp

Kategorija: Dizelski svetlobni stolpi
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

HiLight H7+ je mobilni LED svetlobni stolp, ki osvetljuje do **7.360 m²** s povprečno osvetljenostjo 20 luksov. Opremljen je s **štirimi SMD LED reflektorji moči 350 W** in **hidravličnim stebrom višine 7,9 m**, ki zagotavlja močno in učinkovito osvetlitev z nizko porabo goriva. Idealen je za gradbišča, rudnike in dogodke na prostem.

Atlas Copco HiLight H7+ predstavlja vrhunec mobilne LED razsvetljave, ki združuje izjemno svetlobno pokritost z energetsko učinkovitim delovanjem. Zmožen je osvetliti površino do 7.360 m² pri povprečni osvetljenosti 20 luksov, zahvaljujoč štirim SMD LED reflektorjem moči 350 W, ki zagotavljajo skupno 210.000 lumnov.
Opremljen je z hidravličnim stebrom višine 7,9 m z možnostjo rotacije 340°, kar omogoča natančno usmerjanje svetlobe po potrebi. HardHat® ohišje iz srednje gostega polietilena ščiti notranje komponente pred korozijo in poškodbami ter zagotavlja dolgoletno zanesljivost.
Pogonjen z dieselskim motorjem Kubota Z-482 v skladu s Stage V emisijskimi standardi, HiLight H7+ nudi avtonomijo delovanja do 176 ur zahvaljujoč rezervoarju za gorivo s kapaciteto 120 litrov. Poraba goriva znaša le 0,7 l/h, kar ga naredi izjemno ekonomičnega.
Za enostaven transport je stolp opremljen z integrirano točko za dvigovanje, štirimi utori za viličar in nastavljivo vlečno palico, kar omogoča enostavno premikanje in postavitev na različnih lokacijah.

Idealne uporabe:

- **Gradbišča in infrastrukturna gradbišča**
- **Rudniki in industrijske cone**
- **Nočno delo na cesti in v predorih**
- **Dogodki na prostem in nujne intervencije**

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Podvozje	DA
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	7,9 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340º
Površina pokritja	7360 m2
Teža	995 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2,29 x 1,29 x 2,55 m
Tip motorja	Diesel
Avtonomija	176 h
Vrsta dviga stolpa	Hidravlično
Moč alternatorja	3,5 kVA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€