Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

HiLight PE3 svetlobni stolp

Kategorija: Električni svetlobni stolpi
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

HiLight PE3 je ultra-prenosni električni LED svetlobni stolp, ki osvetljuje do 3.000 m² s povprečno osvetljenostjo 20 luksov. Opremljen je s štirimi zatemnjenimi SMD LED reflektorji moči 120 W, ročno dvignjenim drogom višine 3 metre in možnostjo Wi-Fi upravljanja preko pametnega telefona, zagotavlja učinkovito in okolju prijazno osvetlitev brez emisij. Idealen je za gradbišča, dogodke na prostem in začasno javno razsvetljavo.

Atlas Copco HiLight PE3 je kompakten, električni LED svetlobni stolp zasnovan za mobilnost, enostavno rokovanje in delo v zahtevnih pogojih. Zmožen je osvetliti površino do 3.000 m² s povprečno stopnjo osvetlitve 20 luksov, zahvaljujoč štirim zatemnljivim SMD LED reflektorjem moči 120 W, ki zagotavljajo skupno 480 W svetlobne moči.
Stolp se napaja iz katerega koli zunanjega vira napajanja (100–277 V AC, 50/60 Hz), kar omogoča uporabo praktično kjerkoli brez potrebe po gorivu. Njegova lahka konstrukcija (30 kg) in kompaktne dimenzije (1,19 × 0,53 × 0,20 m) omogočajo enostaven transport in postavitev.
Opremljen je z **ročnim drogom višine 3 metre** z možnostjo rotacije **360°**, kar omogoča natančno usmerjanje svetlobe po potrebi. Stolp je certificiran za odpornost proti vetru do **50 km/h** brez potrebe po dodatni fiksaciji.
Poleg tega je HiLight PE3 mogoče upravljati na daljavo preko Wi-Fi povezave s pametnega telefona, kar nudi dodatno prilagodljivost in varnost na delovnem mestu.

Idealne uporabe:

- **Gradbišča in infrastrukturna dela**
- **Dogodki na prostem**
- **Začasna javna razsvetljava**
- **Delo v urbanih okoljih in zaprtih prostorih**
- **Nujne intervencije in rudarska dela**

Tehnične Specifikacije

Podvozje	NE
Vrsta osvetlitve	COB LED
Višina dviga stebra	3 m
Največja dovoljena hitrost vetra	50 km/h
Kot rotacije	360º
Površina pokritja	3000 m2
Teža	30 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1,19 x 0,53 x 0,20 m
Tip motorja	Elektro pogon
Vrsta dviga stolpa	Ročno

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€