

Datum: 03.05.2026



(slika je simbolična)

## [Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 11 za AX/Vibrastar](#)

Kategorija: [Motorji in pretvorniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**Redna cena z DDV: **1.719,37 €**Cena s popustom z DDV: **1.375,50 €**Cena s popustom brez DDV: **1.127,46 €**

### Kratek opis

Husqvarna CF je električno gnan frekvenčni pretvornik, ki vam omogoča, da vklopite vaš sistem betonskih vibratorjev kjer koli. Pretvornik je opremljen z eno do štirimi vtičnicami za napajanje visokofrekvenčnih sistemov AX in Vibrastar 42 voltov/200 Hz. Trajni magnet zagotavlja stabilno delovanje.

### Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 11 - Zanesljiv partner pri betoniranju

Husqvarna CF 11 je zmogljiv električno gnan frekvenčni pretvornik, ki predstavlja nepogrešljiv element pri profesionalnem delu z betonom. Ta kompaktna naprava omogoča priklop visokofrekvenčnih sistemov za vibriranje betona kjer koli, ne glede na dostopnost električnega omrežja.

#### Ključne prednosti

- Stabilna izhodna moč 0,8 kW pri priključitvi na enofazno električno omrežje (230 V, 50 Hz)
- Zanesljiv izhod 42 V, 3-fazni, 200 Hz za sisteme AX in Vibrastar
- Trajni magnet za stabilno in zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih okoljih
- Visoka intenzivnost 11 A pri 42 V za učinkovito delo
- Stopnja zaščite IP55 za varno delovanje v prašnih in vlažnih okoljih

#### Pametne varnostne funkcije

Pretvornik je opremljen z naprednimi varnostnimi mehanizmi, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in varno uporabo:

- Vgrajena zaščita pred pregrevanjem, ki samodejno prepreči poškodbe zaradi prekomernega segrevanja
- Inovativni gumb za ponastavitev, ki preprečuje neželene ponovne zagone po padcu napetosti - pretvornik se ponovno zažene le z namernim pritiskom na gumb
- Robustna konstrukcija s skupno težo 18 kg zagotavlja stabilnost pri delovanju

#### Kompaktna zasnova za enostavno prenosljivost

Kljub zmogljivosti je Husqvarna CF 11 kompaktno zasnovan (mere embalaže: 250 x 340 x 400 mm), kar omogoča enostaven transport med delovišči. Pretvornik je zasnovan za profesionalno uporabo v gradbeništvu, kjer je potrebno natančno vibriranje betona za doseganje optimalne trdnosti in odstranjevanje zračnih žepov. Z eno vtičnico za priklop vibrirnih sistemov je CF 11 idealna izbira za manjše in srednje projekte, kjer je potrebna visoka kakovost vibriranja betona. Zanesljiv izkoristek in varnostne funkcije zagotavljajo brezskrbno delo tudi v najzahtevnejših pogojih na gradbišču.

### Tehnične Specifikacije

Zaščitni indeks (IP koda)	IP55
Število izhodov	1
Intenzivnost pri 42 V	11 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	18 kg
Bruto teža artikla	20,000 g
Dolžina embalaže	250 mm
Širina embalaže	340 mm
Višina embalaže	400 mm
Izhodna moč	0.8 kW
Faze	1 f

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---