Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 25 za AX/Vibrastar

Kategorija: Motorji in pretvorniki
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **2.404,21 €**
Cena s popustom z DDV: **1.923,37 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.576,53 €**

Kratek opis

Husqvarna CF je električno gnan frekvenčni pretvornik, ki vam omogoča, da vklopite vaš sistem betonskih vibratorjev kjer koli. Pretvornik je opremljen z eno do štirimi vtičnicami za napajanje visokofrekvenčnih sistemov AX in Vibrastar 42 voltov/200 Hz. Trajni magnet zagotavlja stabilno delovanje.

Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 25 - Zanesljiva moč za vibriranje betona

Husqvarna CF 25 je zmogljiv električno gnan frekvenčni pretvornik, ki omogoča priklop vašega sistema betonskih vibratorjev kjerkoli na gradbišču. Ta visokokakovostni pretvornik je posebej zasnovan za napajanje visokofrekvenčnih sistemov AX in Vibrastar 42 voltov/200 Hz, kar zagotavlja optimalno vibriranje betona in posledično boljšo kakovost končnih betonskih struktur.

Ključne prednosti

• **Zanesljiv izkoristek** - Zagotavlja stabilno izhodno moč pri priključitvi na glavno vtičnico, bodisi 1-fazno ali 3-fazno, odvisno od modela
• **Vgrajena zaščita pred pregrevanjem** - Dodatna varnostna funkcija preprečuje pregrevanje in podaljšuje življenjsko dobo naprave
• **Varnostni gumb za ponastavitev** - V primeru padca napetosti se pretvornik ne zažene samodejno, dokler ne pritisnete gumba za ponastavitev, kar preprečuje nepričakovane zagone
• **Trajni magnet** - Zagotavlja izjemno stabilno delovanje v različnih delovnih pogojih
• **Dve izhodni vtičnici** - Omogoča sočasno priključitev in uporabo dveh vibrirnih sistemov
• **Zaščita IP55** - Odlična odpornost proti prahu in vodi za zanesljivo delovanje v zahtevnih gradbenih okoljih

Tehnične specifikacije

Model CF 25 M ponuja izhodno moč 1,8 kW in intenzivnost 25 A pri 42 V. Pretvornik pretvarja standardno električno napetost (230 V, 1-fazno, 50 Hz) v optimalno napetost za vibracijske sisteme (42 V, 3-fazno, 200 Hz). S težo 31 kg je kompakten a hkrati robusten, izdelan za vsakodnevno uporabo na gradbiščih.

Vsestranskost in uporaba

Pretvornik CF 25 je nepogrešljiv pripomoček za profesionalne gradbene ekipe, ki se ukvarjajo z betoniranjem. Njegova zmožnost zagotavljanja natančnega nadzora vibracij omogoča optimalno konsolidacijo betona, odstranjevanje zračnih žepov in doseganje višje gostote materiala. Rezultat so trdnejše in bolj trajne betonske konstrukcije z manjšim tveganjem za razpoke in druge strukturne pomanjkljivosti.

Tehnične Specifikacije

Zaščitni indeks (IP koda)	IP55
Število izhodov	2
Intenzivnost pri 42 V	25 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	31 kg
Bruto teža artikla	32,000 g
Višina embalaže	280 mm
Širina embalaže	470 mm
Dolžina embalaže	530 mm
Izhodna moč	1.8 kW
Faze	1 ali 3 faze

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€