Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 22.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna CF 67 T

Kategorija: Motorji in pretvorniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **4.270,78 €**
Spletna brez DDV: **2.800,51 €**
Spletna cena z DDV: **3.416,62 €**

Kratek opis

Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 67 T - Zanesljiva moč za učinkovito delo Husqvarna CF 67 T je zmogljiv frekvenčni pretvornik, zasnovan za profesionalno uporabo na gradbiščih, kjer je potrebna zanesljiva pretvorba električne energije. Ta robustni pretvornik omogoča priključitev na 1-fazno ali 3-fazno električno omrežje (odvisno od izbranega modela) in zagotavlja stabilno izhodno moč 4,7 kW pri 42 V. Ključne prednosti Stabilna izhodna moč - Zanesljiv izkoristek pri priključitvi na glavno vtičnico, bodisi na 1-fazno ali 3-fazno omrežje (odvisno od modela). Večkratna priključitev - Opremljen s štirimi izhodnimi vtičnicami, kar omogoča istočasno delovanje do štirih vibratorjev za optimalno učinkovitost na delovišču. Izboljšana varnost - Vgrajena zaščita pred pregrevanjem preprečuje poškodbe opreme in zagotavlja dolgotrajno delovanje. Inteligenten sistem ponovnega zagona - Gumb za ponastavitev preprečuje neželene ponovne zagone v primeru padca napetosti, kar dodatno poveča varnost pri delu. Robustna zaščita IP55 - Učinkovito ščiti proti prahu in vodnim curkom, kar je idealno za zahtevna gradbena okolja. Tehnične specifikacije CF 67 T je na voljo v različnih izvedbah, ki ustrezajo različnim potrebam: Vhodna napetost: 380 V / 400 V, 3-fazna, 50/60 Hz (odvisno od modela) Izhodna napetost: 42 V, 3-fazna, 180/200 Hz Izhodna moč: 4,7 kW Intenzivnost pri 42 V: 67 A Število izhodov: 4 S težo 70 kg in kompaktno zasnovo je pretvornik dovolj robusten za zahtevna gradbišča, hkrati pa še vedno praktičen za premikanje med različnimi delovnimi območji. Zaščitna oznaka IP55 zagotavlja odlično odpornost proti prahu in vodi, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših okoljih. Ne glede na to, ali potrebujete model CF 67 T, CF 67 T CI4P ali različico za 60 Hz omrežja, bo ta frekvenčni pretvornik zagotovil zanesljivo energijo za vse vaše potrebe betoniranja in vibriranja.

Frekvenčni pretvornik Husqvarna CF 67 T - Zanesljiva moč za učinkovito delo

Husqvarna CF 67 T je zmogljiv frekvenčni pretvornik, zasnovan za profesionalno uporabo na gradbiščih, kjer je potrebna zanesljiva pretvorba električne energije. Ta robustni pretvornik omogoča priključitev na 1-fazno ali 3-fazno električno omrežje (odvisno od izbranega modela) in zagotavlja stabilno izhodno moč 4,7 kW pri 42 V.

Ključne prednosti

• **Stabilna izhodna moč** - Zanesljiv izkoristek pri priključitvi na glavno vtičnico, bodisi na 1-fazno ali 3-fazno omrežje (odvisno od modela).
• **Večkratna priključitev** - Opremljen s štirimi izhodnimi vtičnicami, kar omogoča istočasno delovanje do štirih vibratorjev za optimalno učinkovitost na delovišču.
• **Izboljšana varnost** - Vgrajena zaščita pred pregrevanjem preprečuje poškodbe opreme in zagotavlja dolgotrajno delovanje.
• **Inteligenten sistem ponovnega zagona** - Gumb za ponastavitev preprečuje neželene ponovne zagone v primeru padca napetosti, kar dodatno poveča varnost pri delu.
• **Robustna zaščita IP55** - Učinkovito ščiti proti prahu in vodnim curkom, kar je idealno za zahtevna gradbena okolja.

Tehnične specifikacije

CF 67 T je na voljo v različnih izvedbah, ki ustrezajo različnim potrebam:
• Vhodna napetost: 380 V / 400 V, 3-fazna, 50/60 Hz (odvisno od modela)
• Izhodna napetost: 42 V, 3-fazna, 180/200 Hz
• Izhodna moč: 4,7 kW
• Intenzivnost pri 42 V: 67 A
• Število izhodov: 4
S težo 70 kg in kompaktno zasnovo je pretvornik dovolj robusten za zahtevna gradbišča, hkrati pa še vedno praktičen za premikanje med različnimi delovnimi območji. Zaščitna oznaka IP55 zagotavlja odlično odpornost proti prahu in vodi, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših okoljih.
Ne glede na to, ali potrebujete model CF 67 T, CF 67 T CI4P ali različico za 60 Hz omrežja, bo ta frekvenčni pretvornik zagotovil zanesljivo energijo za vse vaše potrebe betoniranja in vibriranja.

Tehnične Specifikacije

Zaščitni indeks (IP koda)	IP55
Število izhodov	4
Intenzivnost pri 42 V	67 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	70 kg
Bruto teža artikla	81,000 g / 82,400 g / 94,200 g
Širina embalaže	490 mm / 800 mm
Dolžina embalaže	600 mm / 790 mm
Višina embalaže	740 mm / 850 mm / 870 mm
Izhodna moč	4.7 kW
Faze	3 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€