



(slika je simbolična)

## Gladilec betona Husqvarna CRT 36

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

**-20,0%**  
Redna cena z DDV: **21.532,33 €**  
Cena s popustom z DDV: **17.225,87 €**  
Cena s popustom brez DDV: **14.119,57 €**

### Kratek opis

Nastavljivi gladilec Husqvarna CRT 36, 915 cm ponuja, produktivnost in udobje. Ena oseba lahko enostavno dvigne in spusti integrirano kolesno garnituro kar omogoča enostavno manevriranje po delovišču. Med uporabo kompleta koles ne blokira voznikovega vidnega polja. CRT 36 je idealen za obdelavo površin od 250 m<sup>2</sup> do 1.000 m<sup>2</sup>. Zahvaljujoč CVT sklopki se lahko CRT 36 uporablja pri nizkih vrtljajih motorja za prve prehode in za končno obdelavo pri višjih vrtljajih motorja.

### Profesionalni gladilec betona Husqvarna CRT 36 za popolne betonske površine

Husqvarna CRT 36 je zmogljiv dvojni rotacijski gladilec betona s premerom 915 mm, zasnovan za profesionalno obdelavo srednje velikih betonskih površin od 250 m<sup>2</sup> do 1.000 m<sup>2</sup>. Ta visokokakovostni stroj združuje optimalno vodljivost, produktivnost in udobje za uporabnika.

### Ključne prednosti gladilca Husqvarna CRT 36

- Optimalna vodljivost zahvaljujoč uravnoteženemu razmerju med močjo in težo ter ergonomskim dvojnimi vzvodnim kontrolam
- Idealno lebdenje nad betonsko površino, ki zagotavlja visoko produktivnost
- Gladko samodejno delovanje s posebno spremenljivo sklopko (CVT), ki ponuja ustrezen navor in razpon hitrosti brez mehanskih prilagoditev
- Vgrajene sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi in med nočnimi operacijami
- Integrirana kolesna garnitura za enostavno manevriranje po delovišču, ki jo lahko ena oseba enostavno dvigne in spusti

### Tehnološko napreden stroj

CRT 36 poganja zmogljiv 16,5 kW Honda GX690 bencinski motor, ki zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih. S pomočjo CVT sklopke lahko operater prilagodi hitrost glede na fazo obdelave - nižji vrtljaji za začetne prehode in višji za končno obdelavo, kar zagotavlja vsestranskost pri različnih betonskih pogojih.

Ergonomsko oblikovani dvojni ročici zmanjšujeta količino sile, potrebne za nadzor enote, a še vedno zagotavljata povratne informacije o stanju betona. Posebna zasnova sklopke pomaga ohranjati konstanten navor, kar podaljšuje življenjsko dobo jermena in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.

### Praktična mobilnost na gradbišču

Ena izmed edinstvenih lastnosti modela CRT 36 je njegov integriran sistem koles, ki omogoča enostavno premikanje stroja po gradbišču. Komplet koles je zasnovan tako, da med uporabo ne ovira voznikovega vidnega polja, kar povečuje varnost in produktivnost. Zaradi te funkcije je CRT 36 idealna izbira za gradbene profesionalce, ki potrebujejo zmogljiv a hkrati mobilni stroj.

Z 8 rezili, prostornim 24,2-litrskim rezervoarjem za gorivo in robusten konstrukcijo je Husqvarna CRT 36 zanesljiv partner za vsak gradbeni projekt, kjer je potrebna visokokakovostna obdelava betonskih površin.

### Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Proizvajalec motorja	Honda
Vir napajanja	Bencin
Širina embalaže	1,112 mm
Višina embalaže	1,836 mm
Dolžina embalaže	2,152 mm
Rezila	8 kosov
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	16.5 kW
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,2 l
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	93 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	108,5 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	437 kg
Bruto teža artikla	474,300 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	774 g/kWh
Premer gladilke	915 mm
Model motorja	GX690

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---