

Datum: 13.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna CRT 48 PS bencin/LPG](#)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalna Gladilka za Beton Husqvarna CRT 48 PS je zmogljiva gladilka za beton, ki deluje na bencin ali utekočinjeni naftni plin (LPG). Zasnovana za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost, natančnost in visoko produktivnost pri delu z betonskimi površinami. Ključne Lastnosti Enostavno upravljanje: Elektro hidravličnega sistema omogoča servo krmiljenje za natančno manevriranje brez utrujenosti operaterja. Visoke hitrosti rezila: Zagotavljata višjo produktivnost in boljše končne površine. Gladko samodejno delovanje: Brezstopenjski menjalnik samodejno prilagaja navor glede na stanje betona, brez potrebe po mehanskih prilagoditvah. Dva načina upravljanja: Izbira med standardnim in povečanim odzivnim načinom omogoča optimalno prilagajanje različnim delovnim pogojem - od zaprtih prostorov do odprtih območij. Odlična vidljivost: Sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi, visok sedež pa zagotavlja nemoten pogled na površino. Napajanje in Tehnične Specifike Stroj je opremljen s 42,5 kW Kubota motorjem in rezervoarjem za gorivo s prostornino 24,6 litra. Lahko se napaja z bencinom ali LPG, kar omogoča fleksibilnost glede na dostopnost goriva. Gladilka ima premer 1.220 mm z 10 rezili za učinkovito obdelavo betonskih površin. Vzdrževanje in Uporabnost Zasnova s predrtim okvirjem omogoča enostaven dostop do komponent za vzdrževanje. Stranice se lahko snemajoči, motorni prostor pa je dostopen s sprednje strani. Velika viličarska žepa ustreza večini viličarjev za enostaven transport. Uporabniku prijazen vmesnik vključuje polnilne vtičnice USB-C in USB-A. Varnost in Značilnosti Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja pod sedežem delujeta skupaj za zagotavljanje varne uporabe. Če je potiskan regulator plina brez operaterja na sedežu, se motor samodejno ustavi.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CRT 48 PS je zmogljiva gladilka za beton, ki deluje na bencin ali utekočinjeni naftni plin (LPG). Zasnovana za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost, natančnost in visoko produktivnost pri delu z betonskimi površinami.

Ključne Lastnosti

- **Enostavno upravljanje:** Elektro hidravličnega sistema omogoča servo krmiljenje za natančno manevriranje brez utrujenosti operaterja.
- **Visoke hitrosti rezila:** Zagotavljata višjo produktivnost in boljše končne površine.
- **Gladko samodejno delovanje:** Brezstopenjski menjalnik samodejno prilagaja navor glede na stanje betona, brez potrebe po mehanskih prilagoditvah.
- **Dva načina upravljanja:** Izbira med standardnim in povečanim odzivnim načinom omogoča optimalno prilagajanje različnim delovnim pogojem - od zaprtih prostorov do odprtih območij.
- **Odlična vidljivost:** Sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi, visok sedež pa zagotavlja nemoten pogled na površino.

Napajanje in Tehnične Specifike

Stroj je opremljen s 42,5 kW Kubota motorjem in rezervoarjem za gorivo s prostornino 24,6 litra. Lahko se napaja z bencinom ali LPG, kar omogoča fleksibilnost glede na dostopnost goriva. Gladilka ima premer 1.220 mm z 10 rezili za učinkovito obdelavo betonskih površin.

Vzdrževanje in Uporabnost

Zasnova s predrtim okvirjem omogoča enostaven dostop do komponent za vzdrževanje. Stranice se lahko snemajoči, motorni prostor pa je dostopen s sprednje strani. Velika viličarska žepa ustreza večini viličarjev za enostaven transport. Uporabniku prijazen vmesnik vključuje polnilne vtičnice USB-C in USB-A.

Varnost in Značilnosti

Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja pod sedežem delujeta skupaj za zagotavljanje varne uporabe. Če je potiskan regulator plina brez operaterja na sedežu, se motor samodejno ustavi.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Proizvajalec motorja	Kubota
Vir napajanja	Bencin/LPG
Širina embalaže	1.416 mm
Višina embalaže	1.641 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2.718 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	42,5 kW
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	95,2 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	112,3 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	790,1 kg
Bruto teža artikla	853,087 g
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	939,1 g/kWh
Model motorja	WG1605-GL-E3-HQV-1

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€