

Datum: 24.06.2026



## Gladilec betona Husqvarna CRT 48 PS

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

### Kratek opis

Husqvarna CRT 48 PS s servo krmiljenjem dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati zahvaljujoč optimalnemu manevriranju in visoki zmogljivosti. Ima uravnoteženo razmerje med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za končno obdelavo površin od 1000 m<sup>2</sup> do 2500 m<sup>2</sup>. Elektrohidravlična krmilna palica omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra se krmilijo z električnimi signali. CRT 48 PS ponuja izbiro med dvema načinoma krmiljenja, da se prilagodi željam operaterja v različnih pogojih.

### Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalni dvojni rotacijski gladilec betona

Husqvarna CRT 48 PS je zmogljiv dvojni rotacijski gladilec betona, ki združuje vrhunsko zmogljivost s preciznim elektrohidravličnim servo krmiljenjem za doseganje popolnih rezultatov pri obdelavi betonskih površin. Z uravnoteženim razmerjem med močjo in težo je idealna izbira za končno obdelavo površin od 1000 m<sup>2</sup> do 2500 m<sup>2</sup>.

### Napredna tehnologija za profesionalne rezultate

CRT 48 PS poganja zmogljiv Kubota WG1605 motor z močjo 42,5 kW, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih. Zahvaljujoč premeru gladilke 1220 mm in 10 rezilom, stroj omogoča visoko produktivnost in enakomerno obdelavo večjih površin v krajšem času.

### Ključne prednosti

- **Elektrohidravlično servo krmiljenje** - omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti
- **Dva načina upravljanja** - standardni odzivni način za zaprte prostore z ovirami in povečani odzivni način za odprta območja in hitrejše premikanje
- **Gladko samodejno delovanje** - spremenljiva sklopka prilagaja navor in hitrost betonskim pogojem brez mehanskih prilagoditev ter podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Visoke hitrosti rezila** - zagotavljajo večjo produktivnost in boljše zaključke
- **Zmogljive LED delovne luči** - povečujejo vidljivost pri delu in podaljšujejo uporabnost

### Ergonomska zasnova za udobno uporabo

Gladilec je zasnovan z mislijo na uporabnika - elektrohidravlična krmilna palica omogoča izjemno natančno upravljanje z minimalnim naporom. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra, ki se krmilijo z električnimi signali, zagotavljajo gladko in odzivno upravljanje. Prostora 24,6-litrski rezervoar za gorivo omogoča daljše delovanje brez prekinitev.

### Vsestranska uporaba

CRT 48 PS se odlično obnese pri različnih vrstah betonskih površin in pogojih. S funkcijo izbire med dvema načinoma krmiljenja se prilagodi specifičnim potrebam operaterja in delovnim pogojem - od zaprtih prostorov z ovirami do odprtih območij, kjer je potrebno hitro premikanje. To omogoča optimalno izkoriščenost stroja v vseh situacijah.

### Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Proizvajalec motorja	Kubota / Vanguard
Vir napajanja	Bencin
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	1,075 g/kWh / 810 g/kWh
Širina embalaže	1,416 mm
Višina embalaže	1,641 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,718 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	27.6 kW / 42.5 kW
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	95,2 dB(A) / 96,3 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	112,3 dB(A) / 114,8 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	652 kg / 741.5 kg
Bruto teža artikla	803,087 g / 829,087 g
Model motorja	EFI-37HP / WG1605

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---