



(slika je simbolična)

Gladilec betona Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **58.046,20 €**
Cena s popustom z DDV: **46.436,96 €**
Cena s popustom brez DDV: **38.063,08 €**

Kratek opis

Husqvarna CRT 48 PS s servo krmiljenjem dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati zahvaljujoč optimalnemu manevriranju in visoki zmogljivosti. Ima uravnoteženo razmerje med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za končno obdelavo površin od 1000 m² do 2500 m². Elektrohidravlična krmilna palica omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra se krmilijo z električnimi signali. CRT 48 PS ponuja izbiro med dvema načinoma krmiljenja, da se prilagodi željam operaterja v različnih pogojih.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalni dvojni rotacijski gladilec betona

Husqvarna CRT 48 PS je zmogljiv dvojni rotacijski gladilec betona, ki združuje vrhunsko zmogljivost s preciznim elektrohidravličnim servo krmiljenjem za doseganje popolnih rezultatov pri obdelavi betonskih površin. Z uravnoteženim razmerjem med močjo in težo je idealna izbira za končno obdelavo površin od 1000 m² do 2500 m².

Napredna tehnologija za profesionalne rezultate

CRT 48 PS poganja zmogljiv Kubota WG1605 motor z močjo 42,5 kW, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih. Zahvaljujoč premeru gladilke 1220 mm in 10 rezilom, stroj omogoča visoko produktivnost in enakomerno obdelavo večjih površin v krajšem času.

Ključne prednosti

- **Elektrohidravlično servo krmiljenje** - omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti
- **Dva načina upravljanja** - standardni odzivni način za zaprte prostore z ovirami in povečani odzivni način za odprta območja in hitreje premikanje
- **Gladko samodejno delovanje** - spremenljiva sklopka prilagaja navor in hitrost betonskim pogojem brez mehanskih prilagoditev ter podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Visoke hitrosti rezila** - zagotavljajo večjo produktivnost in boljše zaključke
- **Zmogljive LED delovne luči** - povečujejo vidljivost pri delu in podaljšujejo uporabnost

Ergonomska zasnova za udobno uporabo

Gladilec je zasnovan z mislijo na uporabnika - elektrohidravlična krmilna palica omogoča izjemno natančno upravljanje z minimalnim naporom. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra, ki se krmilijo z električnimi signali, zagotavljajo gladko in odzivno upravljanje. Prostora 24,6-litrski rezervoar za gorivo omogoča daljše delovanje brez prekinitev.

Vsestranska uporaba

CRT 48 PS se odlično obnese pri različnih vrstah betonskih površin in pogojih. S funkcijo izbire med dvema načinoma krmiljenja se prilagodi specifičnim potrebam operaterja in delovnim pogojem - od zaprtih prostorov z ovirami do odprtih območij, kjer je potrebno hitro premikanje. To omogoča optimalno izkoriščenost stroja v vseh situacijah.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec motorja	Kubota
Vir napajanja	Bencin
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	1,075 g/kWh
Širina embalaže	1,423 mm
Višina embalaže	1,753 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,769 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	42,5 kW
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	94,3 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	111,7 dB(A)
Bruto teža artikla	828,260 g
Vrednost vibracij	3 m/s ²
Model motorja	WG1605

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
