

Datum: 13.05.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna CT 36

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

**Novost**

### Kratek opis

Husqvarna CT 36 - Profesionalna Gladilka za Beton Husqvarna CT 36 je vrhunska motorna gladilka za beton, namenjena profesionalcem, ki zahtevajo natančnost, učinkovitost in zanesljivost. Ta zmogljiva naprava je idealna za poliranje in glajenje betonskih površin vseh velikosti, od manjših projektov do obsežnih gradbenih del. Ključne Prednosti Patentirane dinamično uravnotežene gladilke - Zagotavljajo enak učinek pri vseh hitrostih z vsemi vrstami rezil, vključno s plavajočimi ploščami Največji nadzor in minimalen napor - Ergonomski dizajn omogoča lažje upravljanje in zmanjšuje utrujenost operaterja Spremenljive hitrosti - Nizke hitrosti za lebdenje, visoke hitrosti za poliranje. Modeli s CVT sklopko omogočajo še širši razpon regulacije Varnost v ospredju - Žiroskopski varnostni senzor zaustavlja vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja zaščito operaterja Prilagodljiv naklon rezila - Do 30° za optimalno poliranje betona in doseganje popolnih rezultatov tudi na robnih območjih Tehnične Zmogljivosti Naprava je dostopna v različnih izvedbah z motorji Honda GX160 (3,6 kW) in GX240 (5,9 kW), kar omogoča izbiro glede na specifične potrebe projekta. Gladilka je opremljena s štirimi rezili in ima premer gladilne površine 915 mm. S prostornino rezervoarja za gorivo 3,1 do 5,3 litrov zagotavlja dolgo delovno avtonomijo. Fleksibilne Možnosti Ravnanja Različne nastavke za ročaj (nastavljivi, prilagodljivi in zložljivi) omogočajo prilagoditev različnim delovnim razmeram in preferencam operaterja. To naredi CT 36 idealno rešitev za različne vrste betonskih površin in delovnih pogojev. Husqvarna CT 36 je izbira profesionalcev, ki vedo, da kvaliteta in zanesljivost niso predmet kompromisov.

### Husqvarna CT 36 - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CT 36 je vrhunska motorna gladilka za beton, namenjena profesionalcem, ki zahtevajo natančnost, učinkovitost in zanesljivost. Ta zmogljiva naprava je idealna za poliranje in glajenje betonskih površin vseh velikosti, od manjših projektov do obsežnih gradbenih del.

#### Ključne Prednosti

- **Patentirane dinamično uravnotežene gladilke** - Zagotavljajo enak učinek pri vseh hitrostih z vsemi vrstami rezil, vključno s plavajočimi ploščami
- **Največji nadzor in minimalen napor** - Ergonomski dizajn omogoča lažje upravljanje in zmanjšuje utrujenost operaterja
- **Spremenljive hitrosti** - Nizke hitrosti za lebdenje, visoke hitrosti za poliranje. Modeli s CVT sklopko omogočajo še širši razpon regulacije
- **Varnost v ospredju** - Žiroskopski varnostni senzor zaustavlja vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja zaščito operaterja
- **Prilagodljiv naklon rezila** - Do 30° za optimalno poliranje betona in doseganje popolnih rezultatov tudi na robnih območjih

#### Tehnične Zmogljivosti

Naprava je dostopna v različnih izvedbah z motorji Honda GX160 (3,6 kW) in GX240 (5,9 kW), kar omogoča izbiro glede na specifične potrebe projekta. Gladilka je opremljena s štirimi rezili in ima premer gladilne površine 915 mm. S prostornino rezervoarja za gorivo 3,1 do 5,3 litrov zagotavlja dolgo delovno avtonomijo.

#### Fleksibilne Možnosti Ravnanja

Različne nastavke za ročaj (nastavljivi, prilagodljivi in zložljivi) omogočajo prilagoditev različnim delovnim razmeram in preferencam operaterja. To naredi CT 36 idealno rešitev za različne vrste betonskih površin in delovnih pogojev. Husqvarna CT 36 je izbira profesionalcev, ki vedo, da kvaliteta in zanesljivost niso predmet kompromisov.

### Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Proizvajalec motorja	Honda
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,095 mm
Širina embalaže	1,095 mm
Višina embalaže	1,030 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	3,1 l / 5,3 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	3.6 kW / 5.9 kW
Rezila	4 kosi
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	85,7 dB(A) / 86,4 dB(A) / 91,2 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	89.5 kg / 91 kg / 97.5 kg
Izmerjena raven zvočne moči	101,4 dB(A) / 106,6 dB(A) / 99,5 dB(A)
	125,700 g / 126,700 g / 132,700 g / 137,700 g / 138,700 g / 148,700 g / 157,700 g
Bruto teža artikla	757 g/kWh / 762 g/kWh
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	915 mm
Premer gladilke	915 mm
Model motorja	GX160 / GX240

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---