

Datum: 13.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna CT 48](#)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0% Novost

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **5.259,56 €**

Spletna brez DDV: **3.448,89 €**

Spletna cena z DDV: **4.207,65 €**

Kratek opis

Husqvarna CT 48 - Profesionalna Gladilka za Beton Husqvarna CT 48 je vrhunska profesionalna gladilka za beton, ki nudi izjemno učinkovitost in natančnost pri gladenju betona. Ta naprava je zasnovana za zahtevne gradbene projekte in zagotavlja popolne rezultate na vseh površinah, vključno z robnimi področji in majhnimi ploskavami. Ključne Prednosti Patentirani sistem dinamičnega uravnoveženja - Revolucionarne dinamično uravnovežene gladilke omogočajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil, kar zagotavlja največji nadzor in skoraj brez napora pri upravljanju Spremenljive hitrosti - Nizke hitrosti za lebdenje in visoke hitrosti za poliranje omogočajo idealno prilagajanje različnim delovnim nalogam. Modeli z CVT sklopko nudijo še širši razpon hitrosti Optimalno poliranje betona - Rezila je mogoče nakloniti do 30°, kar omogoča popolno prilagajanje različnim površinam in zahtevam Žiroskopska zaustavitev za varnost - Žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja avtomatično zaustavijo vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja varnost operaterja Tehnične Specifikacije Gladilka je nameščena s premičnim motorjem Honda GX (8A ali 13A varianta) in ima moč od 5,9 do 8,7 kW. Premer gladilnih rezil znaša 1.220 mm s 4 rezili. Razpoložljive so različne konfiguracije ročaja (AdjT-Handle, AdjP-Handle in Fold-AdjT-Handle) za maksimalno prilagodljivost različnim operaterjem in delovnim pogojima. Teža se giblje od 110 do 120 kg, odvisno od motorja in konfiguracije. Husqvarna CT 48 je idealna rešitev za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in natančnost pri gladenju betonskih površin.

Husqvarna CT 48 - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CT 48 je vrhunska profesionalna gladilka za beton, ki nudi izjemno učinkovitost in natančnost pri gladenju betona. Ta naprava je zasnovana za zahtevne gradbene projekte in zagotavlja popolne rezultate na vseh površinah, vključno z robnimi področji in majhnimi ploskavami.

Ključne Prednosti

- **Patentirani sistem dinamičnega uravnoveženja** - Revolucionarne dinamično uravnovežene gladilke omogočajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil, kar zagotavlja največji nadzor in skoraj brez napora pri upravljanju
- **Spremenljive hitrosti** - Nizke hitrosti za lebdenje in visoke hitrosti za poliranje omogočajo idealno prilagajanje različnim delovnim nalogam. Modeli z CVT sklopko nudijo še širši razpon hitrosti
- **Optimalno poliranje betona** - Rezila je mogoče nakloniti do 30°, kar omogoča popolno prilagajanje različnim površinam in zahtevam
- **Žiroskopska zaustavitev za varnost** - Žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja avtomatično zaustavijo vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja varnost operaterja

Tehnične Specifikacije

Gladilka je nameščena s premičnim motorjem Honda GX (8A ali 13A varianta) in ima moč od 5,9 do 8,7 kW. Premer gladilnih rezil znaša 1.220 mm s 4 rezili. Razpoložljive so različne konfiguracije ročaja (AdjT-Handle, AdjP-Handle in Fold-AdjT-Handle) za maksimalno prilagodljivost različnim operaterjem in delovnim pogojima. Teža se giblje od 110 do 120 kg, odvisno od motorja in konfiguracije. Husqvarna CT 48 je idealna rešitev za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in natančnost pri gladenju betonskih površin.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Proizvajalec motorja	Honda
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,270 mm
Širina embalaže	1,110 mm
Višina embalaže	1,140 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Rezila	4 kosi
Prostornina rezervoarja za gorivo	5,3 l / 6,1 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	5.9 kW / 8.7 kW
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	85,6 dB(A) / 91,5 dB(A) / 94,5 dB(A) / 100 dB(A) / 106,9 dB(A) / 109,7 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	110 kg / 111.5 kg / 120 kg
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	152,700 g / 157,700 g
Bruto teža artikla	743 g/kWh / 762 g/kWh
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	GX240 / GX390
Model motorja	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€