Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 25.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DM 400

Kategorija: Vrtalni motorji
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-25,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **2.822,47 €**
Spletna brez DDV: **1.850,80 €**
Spletna cena z DDV: **2.257,97 €**

Kratek opis

Husqvarna DM 400 - Profesionalni vrtalni motor za najzahtevnejša dela Husqvarna DM 400 je zmogljiv vrtalni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri najzahtevnejših vrtalnih delih. Z močnim 3,2 kW motorjem in zmožnostjo vrtanja lukenj do premera 350 mm je idealna rešitev za gradbene projekte, kjer je potrebna visoka zmogljivost in zanesljivost. Robustna zasnova za dolgotrajno uporabo DM 400 odlikuje aluminijasto ohišje z zaščitnim ročajem za prenašanje, ki zagotavlja odpornost na grobo ravnanje na gradbišču. Ergonomski ročaj omogoča enostaven transport in rokovanje, kar je ključno pri vsakodnevni intenzivni uporabi. Funkcionalna zasnova omogoča enostaven dostop do vseh komponent in preprosto servisiranje. Napredne funkcije za optimalno delovanje 3-stopenjski zanesljiv menjalnik za optimalno zmogljivost vrtanja in daljše servisne intervale Tehnologija Elgard™, ki s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev LED indikator obremenitve, ki prikazuje obremenitev stroja za optimalen pritisk in najboljšo zmogljivost Funkcija Smart Start® za lažje izdelavo začetne luknje s polovično hitrostjo Podložka za hitro sproščanje, ki omogoča enostavno menjavo vrtalnih kron Hitra povezava za enostavno priključitev na stojalo za vrtanje Vsestranska uporaba DM 400 omogoča različne načine vrtanja: vodoravno, vertikalno (navzgor in navzdol), kotno vrtanje z brezstopenjsko prilagodljivimi koti, vrtanje s prekinitvami za izdelavo odprtin ter vrtanje za namestitev ograj in odvajanje vode. Podpira mokro hlajenje z vodnim priključkom G 1/4" in največjim tlakom vode 3 bare. Pametna povezljivost Z vgrajeno povezljivostjo in izboljšano različico storitve Husqvarna Fleet Services™ omogoča analizo podatkov in vpogled v stanje stroja, kar omogoča boljše načrtovanje vzdrževanja in optimizacijo delovnih procesov.

Husqvarna DM 400 - Profesionalni vrtalni motor za najzahtevnejša dela

Husqvarna DM 400 je zmogljiv vrtalni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri najzahtevnejših vrtalnih delih. Z močnim 3,2 kW motorjem in zmožnostjo vrtanja lukenj do premera 350 mm je idealna rešitev za gradbene projekte, kjer je potrebna visoka zmogljivost in zanesljivost.

Robustna zasnova za dolgotrajno uporabo

DM 400 odlikuje aluminijasto ohišje z zaščitnim ročajem za prenašanje, ki zagotavlja odpornost na grobo ravnanje na gradbišču. Ergonomski ročaj omogoča enostaven transport in rokovanje, kar je ključno pri vsakodnevni intenzivni uporabi. Funkcionalna zasnova omogoča enostaven dostop do vseh komponent in preprosto servisiranje.

Napredne funkcije za optimalno delovanje

• 3-stopenjski zanesljiv menjalnik za optimalno zmogljivost vrtanja in daljše servisne intervale
• Tehnologija Elgard™, ki s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev
• LED indikator obremenitve, ki prikazuje obremenitev stroja za optimalen pritisk in najboljšo zmogljivost
• Funkcija Smart Start® za lažje izdelavo začetne luknje s polovično hitrostjo
• Podložka za hitro sproščanje, ki omogoča enostavno menjavo vrtalnih kron
• Hitra povezava za enostavno priključitev na stojalo za vrtanje

Vsestranska uporaba

DM 400 omogoča različne načine vrtanja: vodoravno, vertikalno (navzgor in navzdol), kotno vrtanje z brezstopenjsko prilagodljivimi koti, vrtanje s prekinitvami za izdelavo odprtin ter vrtanje za namestitev ograj in odvajanje vode. Podpira mokro hlajenje z vodnim priključkom G 1/4" in največjim tlakom vode 3 bare.

Pametna povezljivost

Z vgrajeno povezljivostjo in izboljšano različico storitve Husqvarna Fleet Services™ omogoča analizo podatkov in vpogled v stanje stroja, kar omogoča boljše načrtovanje vzdrževanja in optimizacijo delovnih procesov.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC / CR1-28
Hitrost vretena v neobremenjenem načinu 3	1.250 vrt/min
Najvišji tlak vode	3 bar
Število prestav menjalnika	3
Bruto teža artikla	16,600 g
Priporočen premer svedra, min	55 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	92 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	110 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	112 dB(A)
Širina velikosti izdelka	138 mm
Višina velikosti izdelka	185 mm
Širina embalaže	255 mm
Višina embalaže	300 mm
Hitrost vretena neobremenjena prestava 1	420 vrt/min
Dolžina velikosti izdelka	546 mm
Dolžina embalaže	625 mm
Hitrost vretena v neobremenjenem prestavnem razmerju 2	820 vrt/min
Moč motorja	3.2 kw
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	14 kg
Premer vrtanja	350 mm
Faze	1 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€