

Datum: 21.04.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna DMS 160 Gyro](#)

Kategorija: [Vrtalniki s stojali](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **4.115,23 €**

Cena s popustom z DDV: **3.292,18 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.698,51 €**

Kratek opis

Husqvarna DMS 160 Gyro - Profesionalni vrtni sistem za precizno vrtnje Husqvarna DMS 160 Gyro je zmogljiv in vsestranski vrtni sistem, namenjen profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta napredni vrtni stroj omogoča izdelavo natančnih lukenj s premerom do 120 mm v različne materiale. Napredne funkcije za optimalno vrtnje Brezstopenjsko kotno vrtnje - sistem omogoča prilagajanje kota vrtnja v razponu +/-90°, kar zagotavlja izjemno prilagodljivost pri delu Vrtnje s prekinitvami - možnost izdelave več lukenj eno poleg druge za ustvarjanje večjih odprtih LED indikator obremenitve - za boljši nadzor in optimalno delovanje med vrtnjem Mokra vrtnje - vodni hladilni sistem s priključkom G 1/4" in maksimalnim tlakom 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje Kompenzacija obrabe sklopke - podaljšuje življenjsko dobo in zanesljivost naprave Tehnične prednosti Stroj poganja zmogljiv 1,55 kW motor z napajanjem 220-240 V, ki omogoča precizno vrtnje lukenj s premerom od 25 mm do 120 mm. Z dolžino pomika 600 mm omogoča vrtnje globokih lukenj za različne namene, vključno z napeljavo prezračevalnih kanalov, cevi in kablov. Kljub robustni konstrukciji in teži 31,4 kg je DMS 160 Gyro zasnovan za enostavno uporabo. Ergonomska zasnova in intuitivni kontrolni elementi omogočajo natančno upravljanje tudi pri dolgotrajnih projektih. Nagibni steber in prilagodljivi koti vrtnja zagotavljajo izjemno prilagodljivost pri različnih projektih. Husqvarna DMS 160 Gyro je idealna izbira za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljiv in natančen vrtni sistem za zahtevna gradbena dela, vrtnje v zidove, tla in strope.

Husqvarna DMS 160 Gyro - Profesionalni vrtni sistem za precizno vrtnje

Husqvarna DMS 160 Gyro je zmogljiv in vsestranski vrtni sistem, namenjen profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta napredni vrtni stroj omogoča izdelavo natančnih lukenj s premerom do 120 mm v različne materiale.

Napredne funkcije za optimalno vrtnje

- **Brezstopenjsko kotno vrtnje** - sistem omogoča prilagajanje kota vrtnja v razponu +/-90°, kar zagotavlja izjemno prilagodljivost pri delu
- **Vrtnje s prekinitvami** - možnost izdelave več lukenj eno poleg druge za ustvarjanje večjih odprtih
- **LED indikator obremenitve** - za boljši nadzor in optimalno delovanje med vrtnjem
- **Mokra vrtnje** - vodni hladilni sistem s priključkom G 1/4" in maksimalnim tlakom 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje
- **Kompenzacija obrabe sklopke** - podaljšuje življenjsko dobo in zanesljivost naprave

Tehnične prednosti

Stroj poganja zmogljiv 1,55 kW motor z napajanjem 220-240 V, ki omogoča precizno vrtnje lukenj s premerom od 25 mm do 120 mm. Z dolžino pomika 600 mm omogoča vrtnje globokih lukenj za različne namene, vključno z napeljavo prezračevalnih kanalov, cevi in kablov.

Kljub robustni konstrukciji in teži 31,4 kg je DMS 160 Gyro zasnovan za enostavno uporabo. Ergonomska zasnova in intuitivni kontrolni elementi omogočajo natančno upravljanje tudi pri dolgotrajnih projektih. Nagibni steber in prilagodljivi koti vrtnja zagotavljajo izjemno prilagodljivost pri različnih projektih. Husqvarna DMS 160 Gyro je idealna izbira za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljiv in natančen vrtni sistem za zahtevna gradbena dela, vrtnje v zidove, tla in strope.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	+/-90°
Namestitev stebra	Nagibno
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Število prestav menjalnika	1
Višina velikosti izdelka	1,900 mm
Dolžina embalaže	2,010 mm
Nazivni tok	6 A
Najvišji tlak vode	8 bar
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Bruto teža artikla	51,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	89 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	103 dB(A)
Širina velikosti izdelka	230 mm
Višina embalaže	265 mm
Dolžina velikosti izdelka	280 mm
Širina embalaže	585 mm
Moč motorja	1,55 kW
Frekvenca	50 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	31,4 kg
Premer vrtnja	120 mm
Faze	1 f
Dolžina pomika	600 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
