Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DXR 145

Kategorija: Roboti za rušenje
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Kratek opis

Husqvarna DXR 145 - Zmogljiv in kompakten rušilni robot Husqvarna DXR 145 je visoko zmogljiv rušilni robot, zasnovan za zahtevna gradbena in rušilna dela. S povečano močjo za več kot 20% v primerjavi s predhodnimi modeli prinaša izjemno produktivnost in učinkovitost tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih. Revolucionarna kompaktnost in mobilnost S širino le 77 cm se DXR 145 z lahkoto premika skozi standardna vrata, kar omogoča dostop do številnih lokacij, ki so običajno težko dostopne. Kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (985 kg) ponuja izjemno stabilnost zahvaljujoč individualno nadzorovanim opornikom in veliki delovni površini. Njegova 360-stopinjska vrtljiva roka občutno zmanjšuje potrebo po premikanju stroja, kar skrajša čas priprave in omogoča preprosto delovanje v omejenih prostorih. Napredno daljinsko upravljanje DXR 145 se ponaša z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča: Upravljanje na razdalji do 300 m Nadzor delovanja v realnem času (tok, napetost, temperatura) Takojšnje informacije o morebitnih napakah in času delovanja Prilagodljivost temnim in svetlim delovnim okoljem Ergonomsko nošenje preko ramena za dolgotrajno udobje Varnost in zanesljivost Robot izpolnjuje stroge varnostne standarde, vključno z EMC odobritvami in visoko ravnjo zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje za operaterje. Stabilna in trpežna roka z nizko težo in minimalno potrebo po vzdrževanju, skupaj s samodejnim mazanjem razbijača, zagotavlja dolge servisne intervale in maksimalno razpoložljivost stroja. Praktične prednosti DXR 145 ponuja odlično razmerje med močjo in težo, natančno pozicioniranje orodja zahvaljujoč napredni programski opremi, ter visoko delovno učinkovitost z nizkim težiščem. Močne LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, enostavno odstranljivi pokrovi pa omogočajo hiter dostop za servisiranje. Model s hidravlično funkcijo P1 dodatno ponuja natančno upravljanje dodatnih orodij in zaščitne ščitnike za zunanje hidravlične cilindre v zahtevnih okoljih.

Husqvarna DXR 145 - Zmogljiv in kompakten rušilni robot

Husqvarna DXR 145 je visoko zmogljiv rušilni robot, zasnovan za zahtevna gradbena in rušilna dela. S povečano močjo za več kot 20% v primerjavi s predhodnimi modeli prinaša izjemno produktivnost in učinkovitost tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih.

Revolucionarna kompaktnost in mobilnost

S širino le 77 cm se DXR 145 z lahkoto premika skozi standardna vrata, kar omogoča dostop do številnih lokacij, ki so običajno težko dostopne. Kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (985 kg) ponuja izjemno stabilnost zahvaljujoč individualno nadzorovanim opornikom in veliki delovni površini. Njegova 360-stopinjska vrtljiva roka občutno zmanjšuje potrebo po premikanju stroja, kar skrajša čas priprave in omogoča preprosto delovanje v omejenih prostorih.

Napredno daljinsko upravljanje

DXR 145 se ponaša z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča:

- Upravljanje na razdalji do 300 m
- Nadzor delovanja v realnem času (tok, napetost, temperatura)
- Takojšnje informacije o morebitnih napakah in času delovanja
- Prilagodljivost temnim in svetlim delovnim okoljem
- Ergonomsko nošenje preko ramena za dolgotrajno udobje

Varnost in zanesljivost

Robot izpolnjuje stroge varnostne standarde, vključno z EMC odobritvami in visoko ravnjo zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje za operaterje. Stabilna in trpežna roka z nizko težo in minimalno potrebo po vzdrževanju, skupaj s samodejnim mazanjem razbijača, zagotavlja dolge servisne intervale in maksimalno razpoložljivost stroja.

Praktične prednosti

DXR 145 ponuja odlično razmerje med močjo in težo, natančno pozicioniranje orodja zahvaljujoč napredni programski opremi, ter visoko delovno učinkovitost z nizkim težiščem. Močne LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, enostavno odstranljivi pokrovi pa omogočajo hiter dostop za servisiranje. Model s hidravlično funkcijo P1 dodatno ponuja natančno upravljanje dodatnih orodij in zaščitne ščitnike za zunanje hidravlične cilindre v zahtevnih okoljih.

Tehnične Specifikacije

Baterijska kemija	Li-Ion
Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prenos signala	Radio/kabel
Tovarniška možnost	Extended hydraulic function & cylinder protection / Standardno
Bruto teža artikla	1,176,000 g / 1,186,000 g
Dolžina velikosti izdelka	1,932 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,040 kg / 1,050 kg
Višina embalaže	1,500 mm
Višina velikosti izdelka	1,215 mm
Dolžina embalaže	2,300 mm
Radio	2,4 GHz
Doseg (naprej)	3.7 m
Doseg (navzgor)	4.4 m
Nazivna vhodna moč	18.5 kW
Kapaciteta olja	28 l
Pretok hidravličnega olja, maks.	52 l/min
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Širina velikosti izdelka	771 mm
Širina embalaže	950 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Ne

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€