Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DXR 275

Kategorija: Roboti za rušenje
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

DXR 275 je kompakten daljinsko voden rušilni robot z nizko težo in 24 kW moči. Zaradi visoke razmerje med močjo in težo je idealen za rušilna dela na gradbiščih z nizkim tlakom na terenu ali omejenimi možnostmi dvigovanja. Roka omogoča natančno pozicioniranje orodja in zahteva le minimalno vzdrževanje. Oporne noge so individualno nadzorovane in v kombinaciji z veliko podlago zagotavljajo vrhunsko stabilnost, kar omogoča veliko delovno obremenitev. Opremljen je z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. DXR 275 je vsestranski rušilni robot tako za gradbeno kot za procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki in rezalniki jekla. Za najtežje aplikacije priporočamo dodatne paketne funkcije. Za DXR 275 ponujamo razširjeno hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindrov, izboljšano hlajenje in zaščito pred toploto. To vam omogoča delo s strojem pri visokih okoliških temperaturah in z orodjem pri visoki toplotni radiaciji. Paketi se lahko naročijo kot dodatna oprema ali instalirajo neposredno iz tovarne.

Husqvarna DXR 275 - Zmogljiv rušilni robot z izjemno učinkovitostjo

DXR 275 je kompakten, a izjemno zmogljiv daljinsko vodeni rušilni robot, ki združuje 24 kW moči z nizko težo in kompaktno zasnovo. Z odličnim razmerjem med močjo in težo predstavlja idealno rešitev za zahtevna rušilna dela, kjer sta omejena možnost dvigovanja ali nizek tlak na podlago ključna dejavnika.

Napredna tehnologija za maksimalno produktivnost

Robot se ponaša z več kot 20% povečano zmogljivostjo moči v primerjavi s predhodnimi modeli, kar zagotavlja višjo produktivnost in učinkovitost na delovišču. Njegova 360 stopinj vrtljiva roka omogoča natančno pozicioniranje orodja brez potrebe po premikanju celotnega stroja, kar skrajša čas priprave in omogoča enostavno delo v omejenih prostorih.
Individualno nadzorovane oporne noge v kombinaciji z veliko podporno površino zagotavljajo vrhunsko stabilnost, kar omogoča visoke delovne obremenitve na različnih podlagah. Z daljinskim upravljalnikom, ki deluje na razdalji do 300 metrov, lahko varno in učinkovito upravljate stroj tudi v najzahtevnejših območjih.

Izjemna vsestranskost in prilagodljivost

• Kompaktna zasnova s širino samo 77 cm omogoča dostop skozi standardna vrata
• Vgrajeni hidravlični paket funkcij P1 za natančno upravljanje dodatnih orodij
• Vrhunski daljinski upravljalnik z velikim zaslonom za nadzor vseh funkcij
• Sprotne informacije o stanju stroja (tok, napetost, temperatura) brez dodatne opreme
• Močna LED osvetlitev za boljšo vidljivost in nadzor pri delu
• Samodejno mazanje razbijača za zmanjšanje vzdrževalnih posegov
DXR 275 je zasnovan za najzahtevnejše aplikacije, na voljo pa je v različnih konfiguracijah, vključno s standardno različico ter paketi P1, P2 in P3, ki vključujejo izboljšano hidravlično funkcijo, zaščito cilindrov, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. Ti paketi omogočajo delo v ekstremnih pogojih, tudi pri visokih okoliških temperaturah in z orodjem pri visoki toplotni radiaciji.
Ulita osnovna plošča iz enega kosa zagotavlja visoko vzdržljivost in trdnost, vgrajeni dvižni ročaji pa olajšajo transport. Pokrovi glavnega ohišja so enostavno odstranljivi, kar omogoča hiter dostop pri servisiranju in vzdrževanju.

Tehnične Specifikacije

Baterijska kemija	Li-Ion
Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prenos signala	Radio/kabel
Tovarniška možnost	Extended hydraulic function & cylinder protection / Heat protection / Izboljšano hlajenje / Standardno
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,850 kg / 1,870 kg / 1,875 kg / 1,995 kg
Višina embalaže	1,920 mm
Višina velikosti izdelka	1,367 mm
Bruto teža artikla	2,097,000 g / 2,102,000 g / 2,222,000 g / 2,277,000 g
Dolžina velikosti izdelka	2,442 mm
Radio	2,4 GHz
Dolžina embalaže	3,030 mm
Doseg (naprej)	4.5 m
Doseg (navzgor)	4.8 m
Nazivna vhodna moč	24 kW
Kapaciteta olja	42 l
Pretok hidravličnega olja, maks.	75 l/min
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Širina velikosti izdelka	780 mm
Širina embalaže	950 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Ne

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€