

Datum: 15.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna DXR 315

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

DXR 315 je zmogljiv daljinsko voden rušilni robot s teleskopsko roko, ki omogoča večji doseg za prilagodljivo namestitve. Kljub nizki teži in kompaktni zasnovi zagotavlja moč 27 kW, kar ga naredi idealnega za učinkovito rušenje v zahtevnih okoljih. Podporne noge so individualno vodene in v kombinaciji z veliko talno površino zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen je z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. DXR 315 je vsestranski stroj za gradbeno in procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki ter rezalniki za jeklo. Za najzahtevnejše aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 315 ponujamo podaljšano hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindrov, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih okoljskih temperaturah in z orodji pri visoki sevalni vročini. Paket je mogoče naročiti kot dodatno opremo ali namestiti neposredno iz tovarne.

### Husqvarna DXR 315 - Zmogljiv rušilni robot za najzahtevnejša dela

DXR 315 je napredni daljinsko voden rušilni robot, ki združuje moč, natančnost in kompaktnost v eni napravi. S teleskopsko roko omogoča večji doseg (do 5,5 m navzgor in 5,2 m naprej), kar zagotavlja izjemno fleksibilnost pri pozicioniranju. Kljub svoji nizki teži približno 2.020 kg in kompaktni zasnovi (širine le 77 cm) zagotavlja impresivno moč 27 kW, kar ga uvršča med najboljše v svojem razredu.

#### Tehnološke prednosti in varnost

DXR 315 je opremljen z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča brezžično upravljanje na razdalji do 300 metrov. Upravljalnik posreduje ključne informacije o stanju stroja v realnem času, vključno s tokom, napetostjo in temperaturo, kar omogoča hitro odločanje in optimizacijo delovanja. Stroj izpolnjuje najstrožje varnostne standarde s certifikati EMC in funkcionalnimi varnostnimi zahtevami (PLd).

#### Izjemna stabilnost in manevrirnost

- Individualno nadzorovane podporne noge zagotavljajo vrhunsko stabilnost na različnih površinah
- 360° vrtljiva roka zmanjšuje potrebo po premikanju stroja
- Kompaktna zasnova omogoča dostop skozi standardna vrata in v ozke prostore
- Ulita osnovna plošča v enem kosu zagotavlja visoko vzdržljivost in trdnost

#### Izboljšana produktivnost in učinkovitost

DXR 315 ponuja več kot 20% povečano zmogljivost moči v primerjavi s predhodnimi modeli. Napredni sistem za natančno pozicioniranje v kombinaciji s programsko opremo omogoča gladko in precizno upravljanje orodja. Stroj ima odlično razmerje med močjo in težo, kar omogoča visoko delovno obremenitev kljub kompaktni zasnovi.

Na voljo je v različnih konfiguracijah, vključno s standardno različico in modeli z razširjenimi funkcijami (P1, P2, P3). Med tovarniške možnosti sodijo razširjena hidravlična funkcija s cilindrom zaščite, izboljšano hlajenje in toplotna zaščita, kar omogoča delo v najzahtevnejših okoljih in pri visokih temperaturah.

#### Enostavno vzdrževanje in prilagodljivost

DXR 315 odlikuje enostaven dostop za servisiranje zahvaljujoč pokrovom, ki jih je mogoče preprosto odstraniti. Samodejno mazanje razbijača podaljšuje servisne intervale, medtem ko vgrajeni dvizni ročajji omogočajo enostaven transport. Zmogljive LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, kar povečuje učinkovitost in nadzor.

Vsestranskost stroja povečuje možnost kombiniranja z različnimi orodji, vključno s kladivi, drobilniki in rezalniki za jeklo, kar ga naredi idealnega za gradbeno in procesno industrijo.

### Tehnične Specifikacije

Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prenos signala	Radio/kabel
	Extended hydraulic function & cylinder protection / Heat protection / Izboljšano hlajenje / Standardno
Tovarniška možnost	
Višina embalaže	1,920 mm
Višina velikosti izdelka	1,485 mm
Bruto teža artikla	2,030,000 g / 2,237,000 g
Dolžina velikosti izdelka	2,594 mm
Radio	2,4 GHz
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	2,020 kg
Dolžina embalaže	3,030 mm
Doseg (naprej)	5,2 m
Doseg (navzgor)	5,5 m
Nazivna vhodna moč	27 kW
Kapaciteta olja	42 l
Pretok hidravličnega olja	85 l/min
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Širina velikosti izdelka	780 mm
Širina embalaže	950 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Da
Tip baterije	li-ion

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€