**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# Husqvarna DXR 315

Kategorija: Roboti za rušenje
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

## Kratek opis

DXR 315 je zmogljiv daljinsko voden rušilni robot s teleskopsko roko, ki omogoča večji doseg za prilagodljivo namestitev. Kljub nizki teži in kompaktni zasnovi zagotavlja moč 27 kW, kar ga naredi idealnega za učinkovito rušenje v zahtevnih okoljih. Podporne noge so individualno vodene in v kombinaciji z veliko talno površino zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen je z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. DXR 315 je vsestranski stroj za gradbeno in procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki ter rezalniki za jeklo. Za najzahtevnejše aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 315 ponujamo podaljšano hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindrov, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih okoljskih temperaturah in z orodji pri visoki sevalni vročini. Paket je mogoče naročiti kot dodatno opremo ali namestiti neposredno iz tovarne.

## Husqvarna DXR 315 - Zmogljiv rušilni robot za najzahtevnejša dela

DXR 315 je napredni daljinsko vodeni rušilni robot, ki združuje moč, natančnost in kompaktnost v eni napravi. S teleskopsko roko omogoča večji doseg (do 5,5 m navzgor in 5,2 m naprej), kar zagotavlja izjemno fleksibilnost pri pozicioniranju. Kljub svoji nizki teži približno 2.020 kg in kompaktni zasnovi (širine le 77 cm) zagotavlja impresivno moč 27 kW, kar ga uvršča med najboljše v svojem razredu.

## Tehnološke prednosti in varnost

DXR 315 je opremljen z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča brezžično upravljanje na razdalji do 300 metrov. Upravljalnik posreduje ključne informacije o stanju stroja v realnem času, vključno s tokom, napetostjo in temperaturo, kar omogoča hitro odločanje in optimizacijo delovanja. Stroj izpolnjuje najstrožje varnostne standarde s certifikati EMC in funkcionalnimi varnostnimi zahtevami (PLd).

## Izjemna stabilnost in manevrirnost

• Individualno nadzorovane podporne noge zagotavljajo vrhunsko stabilnost na različnih površinah
• 360° vrtljiva roka zmanjšuje potrebo po premikanju stroja
• Kompaktna zasnova omogoča dostop skozi standardna vrata in v ozke prostore
• Ulita osnovna plošča v enem kosu zagotavlja visoko vzdržljivost in trdnost

## Izboljšana produktivnost in učinkovitost

DXR 315 ponuja več kot 20% povečano zmogljivost moči v primerjavi s predhodnimi modeli. Napredni sistem za natančno pozicioniranje v kombinaciji s programsko opremo omogoča gladko in precizno upravljanje orodja. Stroj ima odlično razmerje med močjo in težo, kar omogoča visoko delovno obremenitev kljub kompaktni zasnovi.
Na voljo je v različnih konfiguracijah, vključno s standardno različico in modeli z razširjenimi funkcijami (P1, P2, P3). Med tovarniške možnosti sodijo razširjena hidravlična funkcija s cilindrom zaščite, izboljšano hlajenje in toplotna zaščita, kar omogoča delo v najzahtevnejših okoljih in pri visokih temperaturah.

## Enostavno vzdrževanje in prilagodljivost

DXR 315 odlikuje enostaven dostop za servisiranje zahvaljujoč pokrovom, ki jih je mogoče preprosto odstraniti. Samodejno mazanje razbijača podaljšuje servisne intervale, medtem ko vgrajeni dvižni ročaji omogočajo enostaven transport. Zmogljive LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, kar povečuje učinkovitost in nadzor.
Vsestranskost stroja povečuje možnost kombiniranja z različnimi orodji, vključno s kladivi, drobilniki in rezalniki za jeklo, kar ga naredi idealnega za gradbeno in procesno industrijo.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Baterijska kemija | Li-Ion |
| Doseg brezžičnega prenosa | Do 300 m |
| OEEO klasificirano | Da |
| Prenos signala | Radio/kabel |
| Tovarniška možnost | Extended hydraulic function & cylinder protection / Heat protection / Izboljšano hlajenje / Standardno |
| Višina embalaže | 1,920 mm |
| Višina velikosti izdelka | 1,485 mm |
| Bruto teža artikla | 2,337,000 g / 2,357,000 g / 2,362,000 g / 2,482,000 g |
| Dolžina velikosti izdelka | 2,594 mm |
| Radio | 2,4 GHz |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 2,110 kg / 2,130 kg / 2,135 kg / 2,255 kg |
| Dolžina embalaže | 3,030 mm |
| Doseg (naprej) | 5.2 m |
| Doseg (navzgor) | 5.5 m |
| Nazivna vhodna moč | 27 kW |
| Kapaciteta olja | 42 l |
| Pretok hidravličnega olja, maks. | 85 l/min |
| Hidravlični tlak, maks. | 250 bar |
| Širina velikosti izdelka | 780 mm |
| Širina embalaže | 950 mm |
| Frekvenca | 50/60 Hz |
| Teleskopska roka | Da |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€